Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Stufen-Baugrubenleiter 2,25m mit 4 Stufen mit Handlauf



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer Art. Nr.: G12041

608,05 €

UVP 998,41 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 11.5 kg

Neigung: 70° **Arbeitshöhe:** 3,05 m Leiterlänge: 2,25 m

Sprossen/Stufen: 4 Hersteller: Munk Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium Kategorie: Anlegeleiter

Stufen-Anlegeleiter mit Fußplatten und Krallen für einen sicheren Stand.

Art. Nr.: G12041 | MUNK Stufen-Baugrubenleiter 2,25m mit 4 27.10.2025 Seite Stufen mit Handlauf

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Verstärkte Ausstiegsholme für einen sicheren Überstieg
- Extra breite, höhenverstellbare Plattform (550 x 240 mm) aus rutschhemmendem Aluminium-Lochblech R 13 zum sicheren Ein-/Ausstieg sowie Arretieren der Leiter am Baugrubenrand
- Fußplatten mit Krallen für einen sicheren Stand im korrekten Anstellwinkel
- Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar

• Stufenabstand: 263 mm

• Leiterneigung: 70°

• Untere Außenbreite: 490 mm

Holmhöhe: 73 mmHolmbreite: 25 mmStufenbreite: 440 mm

• Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm

• Neigung: 70°

Bauart: Zum AnlehnenMaterial: Aluminium











Handlauf	nein	ja
Baugrubentiefe (min/max, mm)	800 - 1050	
Leiterlänge L (mm)	2250	
Stufentiefe (mm)	80	
Stufenanzahl	4	

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Rutschhemmung	clip-step R13	
Plattform (LxB, mm)	240 x 550	
Tragkraft (kg)	150	
Transportmaß (LxBxH, mm)	2226 x 588 x 197	2226 x 588 x 350
Gewicht (kg)	10	11,5
ArtNr.	012040	0 12041