

# MUNK Stufenanlegeleiter mit Ergo-Pad ohne Traverse 18 Stufen

Komfortable  
Breitstufenanlegeleiter mit  
Ergo-Pad Griffzonen



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G40318

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

(2 Bewertungen)

**330,50 €**

**UVP 542,64 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 12.5 kg

**Arbeitshöhe:** 5,80 m

**Leiterlänge:** 4,68 m

**Sprossen/Stufen:** 18

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Anlegeleiter



ergo-pad® Griffzone  
ergonomischer Tragekomfort



rückengerechtes Halten

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiternlänge  
Diese Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse dürfen ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ergo-pad® Griffzone
- Gegen Mehrpreis: Handlauf, zum Selbstanbau
- Leiterbreite 420 mm
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°

## ergo-pad®

Für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern: Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.



|                       |         |         |         |              |
|-----------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,30    | 4,80    | 5,30    | 5,80         |
| Leiterlänge L (m)     | 3,18    | 3,68    | 4,18    | 4,68         |
| Traversenbreite (m)   | -       | -       | -       | -            |
| Ausladung             | 1,09    | 1,26    | 1,43    | 1,60         |
| Sprossenzahl          | 12      | 14      | 16      | 18           |
| Holmabmessungen (mm)  | 73 x 25 | 73 x 25 | 73 x 25 | 73 x 25      |
| Gewicht (kg)          | 8,0     | 9,0     | 12,6    | 13,2         |
| Art.-Nr.              | 40312   | 40314   | 40316   | <b>40318</b> |

## Zubehör



### **Nachrüstsatz clip-step Trittauflage:**

Optimierte Rutschhemmung, sicherer Tritt, komfortabler Stand. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.



### **Nachrüstsatz clip-step R 13 Trittauflage:**

Zertifizierter rutschhemmender Belag. Erhöhte Arbeitssicherheit speziell in nassen und ölverschmierten Arbeitsumgebungen. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.



### **Handlauf, zum Selbstanbau.**