

# Zarges Vollkunststoff-Anlegeleiter EFA L 10 Sprossen

Die Sicherheitsleiter für  
Spezialeinsätze



Art. Nr.: Z41253

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

**466,70 €**

~~UVP 883,93 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 8.6 kg

<b>Standhöhe:</b> 2,15 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 3,85 m	<b>Leiterlänge:</b> 3,04 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 10	<b>Hersteller:</b> Zarges	<b>Trittform:</b> Sprossen
<b>Teilbarkeit:</b> 1x	<b>Material:</b> Kunststoff	<b>Kategorie:</b> Anlegeleiter

## Die Sicherheits-Anlegeleiter für den schnellen Einsatz in chemischem oder elektrischem Umfeld

- Holme und Sprossen (30 mm × 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit

- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC)
- Äußere Breite: 420 mm – besonders standsicher

## Hinweis

Bestell-Nr. 41255 nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse



Leiterlänge L (m)	1,92	2,99	4,16
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,85	4,95
Holmhöhe (mm)	58	58	58
Stufenanzahl	6	10	14
Quertraverse (m)	-	-	0,90
Gewicht (kg)	5,6	8,6	12,4
Bestell-Nr.	41251	<b>41253</b>	41255