

# Zarges gebördelte Stufenanlegeleiter eloxiert Saferstep L 10 Stufen

Die TOP Stufenleiter mit dem  
Plus an Sicherheit



Art. Nr.: Z41360

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(2 Bewertungen)

**248,80 €**

~~UVP 471,24 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 8.8 kg


|                            |                            |                                |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,85 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,85 m | <b>Leiterlänge:</b> 3,06 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 10 | <b>Hersteller:</b> Zarges  | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x     | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |

## Die hohe Rutschsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Z 600 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief
- Holme abriebsfest eloxiert
- Äußere Breite: 420 mm. Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt

### Optionale Sonderausstattung

- Auch als Regalleiter erhältlich
- Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe



|                       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge L (m)     | 1,94 | 2,50 | 3,06 | 3,62 | 4,18 | 4,74 |
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,80 | 3,35 | 3,85 | 4,40 | 4,90 | 5,45 |
| Holmhöhe (mm)         | 68   | 68   | 68   | 68   | 68   | 68   |
| Stufenanzahl          | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   |

---

|                  |       |       |              |       |       |       |
|------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| Quertraverse (m) | -     | -     | 0,80         | 0,80  | 0,89  | 0,89  |
| Gewicht (kg)     | 5,0   | 6,5   | 8,8          | 10,3  | 11,8  | 13,3  |
| Bestell-Nr.      | 41356 | 41358 | <b>41360</b> | 41362 | 41364 | 41366 |