Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Iller Podestleiter fahrbar mit gefederten Lenkrollen beidseitig begehbar Stahl **Gitterrost 4 Stufen**

Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe.

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_

Art. Nr.: K46379

1.470,55 €

UVP 2.051,56 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 1,92 m Arbeitshöhe: 3,90 m Sprossen/Stufen: 8

Material: **Hersteller:** Iller Leiter Trittform: Stufen

Aluminium Kategorie: Begehbarkeit:

Gewicht: 58,0 kg **Podestleiter** doppelseitig

Plattformhöhe: 1,92

m

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Podestleiter fahrbar

- Doppelseitig begehbar
- Mit Aluminium-Stufen und Plattform
- Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe
- Trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°
- Geräumige Plattform mit 600x800 mm Standfläche
- Entspricht DIN EN 131-7
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 4 gefederte Lenkrollen (125 mm)
- Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten
- Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen
- Ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht
- Sonderabmessungen auf Anfrage









DGUV 208-016

Größe	3	4	5	6	7	8
Podesthöhe (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche (m)	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,87 x 2,06	0,93 x 2,34	0,98 x 2,62	1,03 x 2,90

Ausführung mit Aluminum-Stufen und Plattform

Seite

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop**

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

Gewicht (kg)	31,0	36,0	41,0	46,05	52,0	58,0			
Artikelnummer	46393	46394	46395*	46396*	46397**	46398**			
Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform									
Gewicht (kg)	-	59,0	70,0	81,0	-	-			
Artikelnummer	-	46379	46380*	46381*	-	-			

Zubehör optional: Handlauf, wahlweise links oder rechts zu befestigen:

*Artikelnummer: 46385 (4 - 6) **Artikelnummer: 46376 (7 - 8)

Updatetest Testshop

Beidseitiger Handlauf ist gemäß EN 131-7 optional.