Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Aluminium Arbeitspodest einseitig begehbar

Arbeitshöhe bis 3,00m



Art. Nr.: 327-OX

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

ab 181,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Plattformbreite: 0,30 m Plattformlänge: 0,41 m Trittform: Stufen

Hersteller: Munk Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium

Kategorie: Montagetritt **Begehbarkeit:** einseitig

2013-06-04GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,

Seite Art. Nr.: 327-OX | MUNK Aluminium Arbeitspodest einseitig 25.10.2025

begehbar

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr
- Obere Standfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen
- Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- Versand erfolgt zerlegt
- Aufbauanleitung liegt bei



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,50	2,70	3,00
Plattformhöhe P (m)	0,49	0,73	0,97
Oberste Trittfläche B x T (m)	0,41 x 0,30	0,41 x 0,30	0,41 x 0,30
Standflächen am Boden B x T (m)	0,54 x 0,53	0,59 x 0,77	0,63 x 1,00
Stufenanzahl	2	3	4
Alu geriffelt	50050	50051	50052
Gewicht Alu geriffelt (ca. kg)	5,3	7,9	10,5
Stahl Gitterrost	50053	50054	50055
Gewicht Stahl Gitterrost (ca. kg)	7,9	11,8	15,0