Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

ASC Rollgerüst XS-Tower (DIN EN 1004:2004)

Sicheres auf- und abbau von einer Person möglich



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/asc-

3.448,94 €

Art. Nr.: 990609251

UVP 7.305,95 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Plattformlänge: 1,20 m **Plattformbreite:** 0,75 m **Standhöhe:** 4,20 m

Arbeitshöhe: 6,20 m Hersteller: ASC Material: Aluminium

Kategorie: Fahrgerüste

Professional Line

1

ASC liefert die schnellste Methode eines sicheren Auf- und Abbaus eines Schnell-Aufbau Fahrgerüsts durch eine Person; Der XS (xtra-small) Tower! Ein revolutionäres, starkes und robustes Konzept mit einem einzigartigen, integrierten Aufhangsystem. Einfach mit einem Trolley-System zu transportieren. Mit dem XS-Tower erreichen sie in 8 Minuten

Seite Art. Nr.: 990609251 | ASC Rollgerüst XS-Tower (DIN EN 25.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

eine sichere Arbeitshöhe von 6,2 Meter (Arbeitshöhe 3,2/4,2/5,2 Meter möglich). Sehr einfach und sicher zu bedienen und darüber hinaus sehr kompakt und benutzerfreundlich.

Eigenschaften:

- Extrem sicher und benutzerfreundlich
- Von einer Person, sicher und einfach auf- und abzubauen
- Sehr wenig Stauraum erforderlich durch kompakte Bauweise
- Hochwertige Aluminiumlegierung und manuelle Schweißverbindungen
- Serienmäßig mit einem schnell-kick Aufhängesystem und beschichteten Plattformen ausgestattet
- Speziell entwickelte Stabilisatoren f
 ür extreme Belastung

Räder und Spindel

- Mit Industrierädern ausgestattet
- 125mm doppelt gebremst und höhenverstellbar
- Gewichtsklasse bis 500kg ausgestattet

Ein Qualitätsprodukt, wie Sie es von ASC gewohnt sind. Hochwertige Aluminiumlegierung und vollends handgefertigte Schweißverbidnungen. Das leichtgewichtige Fast-Clic Bordbrettersystem und blau (dein eigenen farben) beschichtete Plattformen.


Natürlich erfüllt der XS-Tower die EN-1004 Klasse 3 und die Festigkeitsund Stabilitätsberechnungen. Die Herstellergarantie beträgt 5 Jahre.

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004 Gerüste ohne Safe-Quick / P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

1004:2004)

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Technische Daten

Max. Arbeitshöhe A (m)	6,20 (auch 3,2/4,2/5,2)	
Max. Plattformhöhe P (m)	4,20	
Länge (m)	1,20	
Breite (m)	0,75	
Gesamtgewicht (kg)	118	
Opp. mit Stabilisatoren (m)	2,85x2,50	
ArtNr.	ASC-XS-007	

Teileliste

Aufbaurahmen 75-28-4	10x
Plattform mit Luke 1,2m	2x
Doppelte Horizontalstrebe 1,2m	7x
Bordbretterset Aluminium klappbar	1x
Stabilisator	4x
Rad 125mm höhenverstellbar	
Sicherungsclip	16x