

# **Euroline 511 Podesttreppe 60° 1000mm Stufenbreite 16 Stufen**

Ausladung bis 3,27m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E5116316

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(2 Bewertungen)

**2.413,30 €**

~~UVP 3.255,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR**

<b>Plattformlänge:</b> 0,72 m	<b>Plattformbreite:</b> 1,0 m	<b>Senkrechte Höhe:</b> 4,00 m
<b>Ausladung:</b> 2,98 m	<b>Stufenbreite:</b> 100 cm	<b>Podest:</b> ja
<b>Sprossen/Stufen:</b> 16	<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Trittform:</b> Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Podesttreppe

**Begehbarkeit:**  
einseitig

**Lieferzeit:** 0



- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden,-türen. o.ä
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene und unten mit 2 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm

- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

### **Bitte beachten: als Zubehör erhältlich**

- **Die Dreieckkonsolen** (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- Für **Stirngeländer**: Bitte kaufen Sie den Stirngeländer je nach Stufenbreite - 5119901, 5119902 oder 5119903

### **Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links, rechts oder stirnseitig
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig

### **Stufenbelag**

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft



Ausladung D (mm)	1257	1402	1546	1690	1835	1979	2123	2
Artikelnummer								
600mm Stufenbreite B	5116104	5116105	5116106	5116107	5116108	5116109	5116110	5
800mm Stufenbreite B	5116204	5116205	5116206	5116207	5116208	5116209	5116210	5
1000mm Stufenbreite B	5116304	5116305	5116306	5116307	5116308	5116309	5116310	5