Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher 111 Treppe 60°

Ein sicherer, fest montierter Aufstieg Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 149-OX

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(4)

ab 512,10 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Neigung: 60° Hersteller: Layher Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Treppen

Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de


- Ein sicherer, fest montierter Aufstieg
- Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind
- Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses begehen, auch mit Last
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert kein zeitraubender Bausatz!
- Stufenbreite: 0,6m bzw. 0,8m
- Treppenbreite:
 - Stufenbreite + 0,13m bei einseitigem Handlauf
 - Stufenbreite + 0,17m bei beidseitigem Handlauf
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Neigung: 60°
- Ausladung: Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand
- Senkrechte Höhe: max. 3,90m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben.
 Bei einem Wandabstand von > 200mm muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein. (Maßangabe von Oberkante oberste Stufe bis Oberkante Geländer)
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- Geländer: links oder rechts



Senkrechte Höhe (m)	0,72		0,96		1,20		1,44
Ausladung (m)	0,522		0,661		0,799		0,938
Arbeitshöhe (m)	2,72		2,96		3,20		3,44
Stufenanzahl (m)	3		4		5		6
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 Updatetest Testshop

E-Mail:	ctincki	atrin	in-an	hh de
∟-iviaii.	SUHSKI	արութ	mi-gii	ibii.ue

0,73	0,93	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73	
14,3	15,5	16,9	18,6	19,6	21,7	22,2	
1116.603	1118.603	1116.604	1118.604	1116.605	1118.605	1116.6	
2,40		2,64		2,88		3,12	
1,493		1,632		1,771		1,910	
4,40		4,64		4,88		5,12	
10		11		12		13	
0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	
0,73	0,93	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73	
35,4	39,6	38,3	43,0	41,4	46,5	45,8	
1116.610	1118.610	1116.611	1118.611	1116.612	1118.612	1116.6	
	0,73 14,3 1116.603 2,40 1,493 4,40 10 0,60 0,73 35,4	0,73 0,93 14,3 15,5 1116.603 1118.603 2,40 1,493 4,40 0 0,60 0,80 0,73 0,93 35,4 39,6	0,73 0,93 0,73 14,3 15,5 16,9 1116.603 1118.603 1116.604 2,40 2,64 1,493 1,632 4,40 4,64 10 11 0,60 0,80 0,60 0,73 0,93 0,73 35,4 39,6 38,3	0,73 0,93 0,73 0,93 14,3 15,5 16,9 18,6 1116.603 1118.603 1116.604 1118.604 2,40 2,64 1,493 1,632 4,40 4,64 10 11 0,60 0,80 0,60 0,80 0,73 0,93 0,73 0,93 35,4 39,6 38,3 43,0	0,73 0,93 0,73 0,93 0,73 14,3 15,5 16,9 18,6 19,6 1116.603 1118.603 1116.604 1118.604 1116.605 2,40 2,64 2,88 1,493 1,632 1,771 4,40 4,64 4,88 10 11 12 0,60 0,80 0,60 0,80 0,60 0,73 0,93 0,73 0,93 0,73 35,4 39,6 38,3 43,0 41,4	0,73 0,93 0,73 0,93 0,73 0,93 14,3 15,5 16,9 18,6 19,6 21,7 1116.603 1118.603 1116.604 1118.604 1116.605 1118.605 2,40 2,64 2,88 1,493 1,632 1,771 4,40 4,64 4,88 10 11 12 0,60 0,80 0,60 0,80 0,73 0,93 0,73 0,93	