

# MUNK Treppe 60° inkl. einen Handlauf, 800mm Stufenbreite, 4 Stufen

Ausladung bis 2,38m



Art. Nr.: G600224

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(5)

**626,60 €**

**UVP 1.046,01 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

**WERKTAGE**



RBAR

**BG Bau gefördert**

**Gewicht:** 15.4 kg

**Podest:** nein

**Ausladung:** 0,81 m

**Stufenbreite:** 80 cm

---

|                           |                                |                            |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Neigung:</b> 60°       | <b>Senkrechte Höhe:</b> 0,97 m | <b>Sprosen/Stufen:</b> 4   |
| <b>Trittform:</b> Stufen  | <b>Hersteller:</b> Munk        | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Treppen |                                |                            |

## Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Stufentiefe: 225mm
- Stufenausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Im Standardlieferumfang sind Kunststoffschuhe verbaut (Diese müssen bauseitig nicht fixiert werden)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)

## Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



| Stufenanzahl      | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe m | 0,97 | 1,21 | 1,45 | 1,69 | 1,94 | 2,18 | 2,42 | 2,66 | 2,90 |
| Ausladung m       | 0,81 | 0,94 | 1,09 | 1,22 | 1,36 | 1,49 | 1,62 | 1,75 | 1,88 |

### Artikelnummern

|                   |               |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufenbreite 600/ | 600204        | 600205 | 600206 | 600207 | 600208 | 600209 | 600210 | 600211 | 600212 |
| Stufenbreite 800  | <b>600224</b> | 600225 | 600226 | 600227 | 600228 | 600229 | 600230 | 600231 | 600232 |
| Stufenbreite 1000 | 600324        | 600325 | 600326 | 600327 | 600328 | 600329 | 600330 | 600331 | 600332 |

---

|                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Zweiter<br>Handlauf<br>gegen<br>Mehrpreis | 600284 | 600285 | 600286 | 600287 | 600288 | 600289 | 600290 | 600291 | 6 |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|