Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **MUNK Treppen-Modul 1870mm** Plattformoberkante Aluminium geriffelt 9 Stufen



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer Art. Nr.: G632309

2.640,40 €

**UVP 4.407,76 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

**WERKTAGE** 

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 83 kg

Neigung: 45° Stufenbreite: 80 cm Ausladung: 2,42 m Plattformbreite: Senkrechte Höhe: Podest: ja

1,87 m 0.85 m

Hersteller: Munk Plattformlänge: 0,69 m Sprossen/Stufen: 9

Material: Aluminium **Kategorie:** 


geriffelt Laufsteganlage Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Ein Treppen-Modul besteht aus 1 Treppe, 1 Plattform, 1 stirnseitiges Geländer und 1 Sicherungstüre.

Stufen- und Plattformbelag aus rutschsicherem, geriffeltem Aluminium.

- Neigung 45°
- Stufenbreite 800 mm
- Stufentiefe 240 mm
- Plattformlänge 690 mm
- Plattformbreite 850 mm



- Treppe inklusive selbstschließender Sicherungstüre und Geländer für die Stirnseite der Plattform.
- Beidseitige starre Handläufe und Geländer mit Fuß- und Knieleisten.
  Höhe 1.100 mm.
- Stationäre Befestigung mittels Fußwinkel.
- Zulässige Belastung 150 kg/m², Belastung 300 kg.

Bitte geben Sie mit Ihrer Bestellung die exakte, werkseitig benötigte Höhe (Plattformoberkante) an. Die Treppen-Module werden in der Höhe passgenau – gemäß Ihrer Anforderung – geliefert. Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zwischenmaße liefern wir gerne zum Preis der nächsthöheren Stufenanzahl. Andere Treppenneigungen auf Anfrage.







Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11	12	13	1
Senkrechte Höhe* (mm)	1250	1460	1670	1870	2080	2290	2500	2700	2
Ausladung (mm)	1800	2010	2220	2420	2650	2850	3060	3260	3
Gewicht (kg)	66,0	74,0	78,0	83,0	84,0	93,0	98,0	105,0	1
Artikel-Nr.	632306	632307	632308	632309	632310	632311	632312	632313	6