Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Podesttreppe 45° 1000mm Stufenbreite 13 Stufen

Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z40155472

2.106,65 €

UVP 3.989,83 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

1

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 104.9 kg

Podest: ja	Plattformlänge: 0,6 m	Stufenbreite: 100 cm	
Neigung: 45°	Ausladung: 3,53 m	Senkrechte Höhe: 2,79 m	
Sprossen/Stufen: 13	Hersteller: Zarges	Trittform: Stufen	

Seite Art. Nr.: Z40155472 | Zarges Podesttreppe 45° 1000mm 26.10.2025

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium Kategorie: Podesttreppe

Begehbarkeit: Lieferzeit: bis zu 10 einseitig Werktage Lieferzeit

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Technische Daten				
Neigung	45°			
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4080			
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)			
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm			
Zulässige Gesamtbelastung	300kg			
Plattform	200 bis 3000mm			
Maximale Stufenbelastung	150kg			



Senkrechte Höhe (m)	1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22	
Ausladung (m)	1,81	2,24	2,67	3,10	3,53	3,96	
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	
Stufenbreite 600mm							
Gewicht (kg)	49,8	58,8	68,7	101,3	90,5	101,4	
Artikelnummer	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434	
Stufenbreite 800mm							
Gewicht (kg)	53,2	63,1	74,1	107,6	97,7	109,6	
Artikelnummer	40155444	40155446	40155448	40155450	40155452	40155454	

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbreite 1000mm						
Gewicht (kg)	56,6	67,5	79,4	113,8	104,9	117,7
Artikelnummer	40155464	40155466	40155468	40155470	40155472	40155474