

Zarges Podesttreppe 45° 800mm

Stufenbreite 19 Stufen

Schnelle und einfache
Montage durch das ZARGES
Verbindungssystem mit
hohem Vormontagegrad



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

Art. Nr.: Z40155458

2.651,75 €

~~UVP 5.022,28 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 130.7 kg

Senkrechte Höhe:
4,08 m

Neigung: 45°

Stufenbreite: 80
cm

Ausladung: 4,82 m

Plattformlänge: 0,6 m

Podest: ja

Sprossen/Stufen: 19

Trittform: Stufen

Hersteller: Zarges

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie:
Podesttreppe

Begehbarkeit:
einseitig

Lieferzeit: bis zu 10
Werktage Lieferzeit

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Technische Daten

Neigung	45°
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4080
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Plattform	200 bis 3000mm
Maximale Stufenbelastung	150kg



Senkrechte Höhe (m)	1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22	3,65
Ausladung (m)	1,81	2,24	2,67	3,10	3,53	3,96	4,39
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	17
Stufenbreite 600mm							
Gewicht (kg)	49,8	58,8	68,7	101,3	90,5	101,4	112,2
Artikelnummer	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434	40155436
Stufenbreite 800mm							
Gewicht (kg)	53,2	63,1	74,1	107,6	97,7	109,6	121,5
Artikelnummer	40155444	40155446	40155448	40155450	40155452	40155454	40155456
Stufenbreite 1000mm							

Gewicht (kg)	56,6	67,5	79,4	113,8	104,9	117,7	1
Artikelnummer	40155464	40155466	40155468	40155470	40155472	40155474	4