Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Podesttreppe 60° 800mm Stufenbreite 13 Stufen

Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad



out/pictures/generated/product/1/653_500 90/zarg

Art. Nr.: Z40155392

1.933,20 €

UVP 3.661,39 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

1

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 88.4 kg

Plattformlänge: 0,6 m Podest: ja Neigung: 60°

Senkrechte Höhe: 3,25 Ausladung: 2,43 m Stufenbreite: 80 cm m

Trittform: Stufen

Sprossen/Stufen: 13 Hersteller: Zarges

Material: Kategorie: Teilbarkeit: 1x Aluminium Podesttreppe

Begehbarkeit: einseitig Lieferzeit: 0

Art. Nr.: Z40155392 | Zarges Podesttreppe 60° 800mm Seite 29.10.2025 Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Technische Daten	
Neigung	60°
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 4750

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop**

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

	Aluminium gerieft (R10)		
Stufenbelag	Stahl-Gitterrost (R12)		
	Stahl-Lochblech (R13)		
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm		
Zulässige Gesamtbelastung	300kg		
Plattform	200 bis 3000mm		
Maximale Stufenbelastung	150kg		



Updatetest Testshop

Senkrechte Höhe (m)	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75		
Ausladung (m)	1,23	1,53	1,83	2,13	2,43	2,72		
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15		
Stufenbreite 600mm								
Gewicht (kg)	46,8	52,8	76,1	74,6	82,4	98,0		
Artikelnummer	40155364	40155366	40155368	40155370	40155372	40155374		
Stufenbreite 800mm								
Gewicht (kg)	49,6	56,3	80,5	79,9	88,4	104,8		
Artikelnummer	40155384	40155386	40155388	40155390	40155392	40155394		
Stufenbreite 1000mm								
Gewicht (kg)	52,7	60,2	85,0	85,1	94,4	111,6		
Artikelnummer	40155404	40155406	40155408	40155410	40155412	40155414		