Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Podesttreppe 60°

Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: 167-OX

ab 1.145,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Plattformlänge: 0,6 m Neigung: 60° Hersteller: Zarges

Trittform: Stufen Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium

Kategorie: Podesttreppe Begehbarkeit: einseitig Lieferzeit: 0

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)

Seite 1 Art. Nr.: 167-OX | Zarges Podesttreppe 60° 26.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Technische Daten			
Neigung	60°		
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 4750		
	Aluminium gerieft (R10)		
Stufenbelag	Stahl-Gitterrost (R12)		
	Stahl-Lochblech (R13)		
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm		
Zulässige Gesamtbelastung	300kg		

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Plattform	200 bis 3000mm	
Maximale Stufenbelastung	150kg	



Senkrechte Höhe (m)	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4
Ausladung (m)	1,23	1,53	1,83	2,13	2,43	2,72	3
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	1
Stufenbreite 60)0mm						
Gewicht (kg)	46,8	52,8	76,1	74,6	82,4	98,0	9
Artikelnummer	40155364	40155366	40155368	40155370	40155372	40155374	4
Stufenbreite 80)0mm						
Gewicht (kg)	49,6	56,3	80,5	79,9	88,4	104,8	1
Artikelnummer	40155384	40155386	40155388	40155390	40155392	40155394	4
Stufenbreite 10)00mm						
Gewicht (kg)	52,7	60,2	85,0	85,1	94,4	111,6	1
Artikelnummer	40155404	40155406	40155408	40155410	40155412	40155414	4
							_