Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Treppe 45° 800mm Stufenbreite 19 Stufen

Treppe mit einem Handlauf -Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z40055278

2.151,10 €

UVP 4.074,08 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 109.4 kg

Senkrechte Höhe: 4,08 m	Neigung: 45°	Podest: nein	
Ausladung: 4,19 m	Stufenbreite: 80	Sprossen/Stufen: 19	
	cm	•	
Trittform: Stufen	Hersteller:	Teilbarkeit: 1x	
	Zarges		
Material: Aluminium	Kategorie:	Lieferzeit: bis zu 10 Werktage	
	Treppe	Lieferzeit	

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Weitere Optionen

- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Technische Daten				
Neigung	45°			
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4080			
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)			
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm			
Stufentiefe (mm)	175mm			
Zulässige Gesamtbelastung	300kg			
Maximale Stufenbelastung	150kg			



Senkrechte Höhe (m)	1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22	3	
Ausladung (m)	1,14	1,57	2,00	2,47	2,90	3,33	3	
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	1	
Stufenbreite 60	Stufenbreite 600mm							
Gewicht (kg)	29,4	38,7	52,6	61,5	70,3	81,1	9	
Artikelnummer	40055244	40055246	40055248	40055250	40055252	40055254	4	
Stufenbreite 800mm								
Gewicht (kg)	31,8	42,1	56,9	66,8	76,5	88,3	1	
Artikelnummer	40055264	40055266	40055268	40055270	40055272	40055274	4	
Stufenbreite 10	000mm							

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	34,2	45,4	61,2	72,0	82,7	95,5	1
Artikelnummer	40055344	40055346	40055348	40055350	40055352	40055354	4