

# Zarges Treppe 60° 800m Stufenbreite 19 Stufen

Verschiedene Neigungen: 60°  
für beengte Platzverhältnisse



Art. Nr.: Z40055238

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](#)  
Image not found or type unknown

**2.031,25 €**

~~UVP 3.847,03 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 95.8 kg

|                            |                                |                            |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Neigung:</b> 60°        | <b>Stufenbreite:</b> 80 cm     | <b>Ausladung:</b> 2,86 m   |
| <b>Podest:</b> nein        | <b>Senkrechte Höhe:</b> 4,75 m | <b>Sprossen/Stufen:</b> 19 |
| <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Zarges      | <b>Teilbarkeit:</b> 1x     |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Treppe       | <b>Lieferzeit:</b> 0       |

## Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm

- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf - Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

### Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

### Weitere Optionen

- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

### Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

| Technische Daten                       |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Neigung                                | 60°          |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung | 500 bis 4750 |

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stufenbelag               | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)         | 600mm,800mm,1000mm                                                         |
| Stufentiefe (mm)          | 175mm                                                                      |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg                                                                      |
| Maximale Stufenbelastung  | 150kg                                                                      |



|                     |          |          |          |          |          |          |   |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| Senkrechte Höhe (m) | 1,25     | 1,75     | 2,25     | 2,75     | 3,25     | 3,75     | 4 |
| Ausladung (m)       | 0,79     | 1,08     | 1,37     | 1,70     | 1,99     | 2,28     | 2 |
| Stufenanzahl        | 5        | 7        | 9        | 11       | 13       | 15       | 1 |
| Stufenbreite 600mm  |          |          |          |          |          |          |   |
| Artikelnummer       | 40055204 | 40055206 | 40055208 | 40055210 | 40055212 | 40055214 | 4 |
| Stufenbreite 800mm  |          |          |          |          |          |          |   |
| Artikelnummer       | 40055224 | 40055226 | 40055228 | 40055230 | 40055232 | 40055234 | 4 |
| Stufenbreite 1000mm |          |          |          |          |          |          |   |
| Artikelnummer       | 40055324 | 40055326 | 40055328 | 40055330 | 40055332 | 40055334 | 4 |

\*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen