

# Iller Schiebeleiter mit Seilzug und stabilem Holmprofil in Industriequalität 3x16 Sprossen

Mittelteil mit Seilzug von Sprosse zu Sprosse ausziehbar

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)

Art. Nr.: K67316

**1.499,15 €**

~~UVP 2.070,60 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)


**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

<b>Standhöhe:</b> 10,60 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 12,60 m	<b>Leiterlänge:</b> 11,70 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 16	<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Hersteller:</b> Iller Leiter
<b>Teilbarkeit:</b> 3x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Seilzugleiter
<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	<b>Gewicht:</b> 49,5 kg	

## Sprossenschiebeleiter in Industriequalität, 3-teilig

- Mittelteil mit Seilzug von Sprosse zu Sprosse ausziehbar
- Große Gummi-Wandlaufrollen erleichtern das aufstellen
- Oberteil der Leiter aushängbar und Leiter dann problemlos getrennt als zweiteilige Seilzugleiter und eine Anlegeleiter verwendbar
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Leiternbreiten 37 cm / 44 cm / 51 cm
- Robuste Stahlbeschläge
- Holmgröße 100 mm mit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversenbreite 120 cm
- Traversengröße 60 x 30 mm
- nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



Sprossen	3x14	3x16	3x18	3x20
Länge (m)	4,20 - 10,00	4,80 - 11,70	5,35 - 13,10	5,95 - 14,75
max. Arbeitshöhe (m)	10,90	12,60	14,00	15,65
Gewicht (kg)	45,5	49,5	61,5	66,5
Holmgröße (mm)	100			
Traversenbreite (m)	1,20			
Artikelnummer	67314	<b>67316</b>	67318	67320