

# Iller Sprossen Schiebeleiter 2x20 Sprossen

Von Sprosse zu Sprosse  
ausschiebbar.

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](#)

Art. Nr.: K6820

**940,05 €**

~~UVP 1.240,58 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**


✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                                 |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 9,20 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 11,20 m     | <b>Leiterlänge:</b> 10,30 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 20     | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter | <b>Trittform:</b> Sprossen      |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x         | <b>Material:</b> Aluminium      | <b>Kategorie:</b> Schiebeleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Gewicht:</b> 35,4 kg         |                                 |

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität

- Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar

- Automatische Abhebesicherung am Schiebeteil
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Robuste Stahlbeschläge
- Besonders stabiles Holmprofil mit Sicken
- Ab Größe 2 x 8 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Bei Größen 5 - 10 beide Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Beide Leiternteile getrennt verwendbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 43 cm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



| Sprossen             | 2 x 5       | 2 x 6       | 2 x 8       | 2 x 10      | 2 x 12      | 2 x 14      | 2 x 16      | 2 x 18      | 2 x 20       |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Länge (m)            | 1,65 - 2,40 | 1,95 - 3,00 | 2,55 - 4,15 | 3,10 - 5,25 | 3,65 - 6,10 | 4,15 - 7,25 | 4,70 - 8,30 | 5,30 - 9,50 | 5,80 - 10,30 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 3,30        | 3,90        | 5,05        | 6,15        | 7,00        | 8,15        | 9,20        | 10,40       | 11,20        |
| Gewicht (kg)         | 7,5         | 8,5         | 14,3        | 17,2        | 18,0        | 22,9        | 30,4        | 32,6        | 35,4         |

|                        |                            |                            |      |      |      |      |      |      |             |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| Holmgröße<br>(mm)      | 60                         |                            | 75   |      |      |      |      | 90   |             |
| Traversenbreite<br>(m) | -                          | -                          | 0,90 |      | 1,00 | 1,20 |      |      |             |
| Artikelnummer          | 6805<br>(ohne<br>Traverse) | 6806<br>(ohne<br>Traverse) | 6808 | 6810 | 6812 | 6814 | 6816 | 6818 | <b>6820</b> |