

# MUNK Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse 2x12 Sprossen

Nur für bestimmungsgemäße  
Verwendung



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G20212

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

**383,40 €**

~~UVP 629,51 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 14.5 kg

|                            |                                 |                                |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 7,20 m | <b>Leiterlänge:</b> 6,04 m      | <b>Sprossen/Stufen:</b> 12     |
| <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Munk         | <b>Teilbarkeit:</b> 2x         |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Schiebeleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

## Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Außenbreite 420 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge  
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



|                             |       |        |              |        |        |        |
|-----------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe (ca. m)         | 5,20  | 6,00   | 7,20         | 8,30   | 9,40   | 10,30  |
| Leiterlänge ausgefahren (m) | 4,08  | 4,92   | 6,04         | 7,22   | 8,34   | 9,18   |
| Leiterlänge eingefahren (m) | 2,50  | 3,00   | 3,62         | 4,14   | 4,74   | 5,30   |
| Holmhöhe (mm)               | 73    | 73     | 73           | 73     | 85     | 98     |
| Sprossenzahl                | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12       | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 |
| Gewicht (kg)                | 10,0  | 12,5   | 14,5         | 18,5   | 22,0   | 29,0   |
| Artikelnummer               | 20208 | 20210  | <b>20212</b> | 20214  | 20216  | 20218  |