

# Facal Teleskopleiter Brikoplus S600 4x6 Sprossen

Hohe Bewegungsfreiheit mit  
maximaler Breitenarretierung



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/faca

Art. Nr.: BKPL/5

**560,50 €**

~~UVP 708,22 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                     |                                    |                            |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Holmbreite:</b> 24 mm            | <b>Holmlänge:</b> 60 mm            | <b>Arbeitshöhe:</b> 7,00 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 6,10 m          | <b>Sprossen/Stufen:</b> 6          | <b>Trittform:</b> Sprossen |
| <b>Hersteller:</b> Facal            | <b>Teilbarkeit:</b> 4x             | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b><br>Teleskopleiter | <b>Begehbarkeit:</b><br>zweiseitig |                            |

**Als Stehleiter: Das automatische Bolzen-Gelenk erlaubt Hohe Bewegungsfreiheit mit maximaler Breitenarretierung**

- Vielseitig einsetzbare Aluminiumleiter für alle Anwendungen
- Sprossen-Holm-Verbindung durch 6 robotisierte Schweißpunkte
- Auswechselbare, große Gummischuhe sorgen für absolute Standfestigkeit und maximale Sicherheit
- Automatisches Bolzengelenk aus Stahl und Gussaluminium
- Zuverlässig einrastende Sperrelemente aus Gussaluminium und rostfreiem Stahl
- Quadratische Sprossen 30x30 mm



| Sprossenzahl                     | 4x3    | 2x3 +<br>2x4 | 4x4    | 2x4 +<br>2x5 | 4x5    | 4x6           |
|----------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|
| Arbeitshöhe A (m)                | 4,00   | 4,80         | 5,20   | 5,80         | 6,40   | 7,00          |
| Arbeitshöhe A1 (m)               | 2,65   | 2,95         | 3,25   | 3,55         | 3,85   | 4,15          |
| Leiterlänge L (m)                | 3,10   | 3,90         | 4,30   | 4,90         | 5,50   | 6,10          |
| Leiterhöhe als Stehleiter H1 (m) | 1,52   | 1,80         | 2,08   | 2,35         | 2,65   | 2,92          |
| Ausladung als Stehleiter (m)     | 0,86   | 1,10         | 1,28   | 1,43         | 1,68   | 2,10          |
| Untere Breite (m)                | 0,51   | 0,51         | 0,62   | 0,62         | 0,62   | 0,71          |
| Gewicht (kg)                     | 9,40   | 10,2         | 12     | 12,6         | 13,8   | 16,4          |
| Artikelnummer                    | BKPL/1 | BKPL/1,5     | BKPL/2 | BKPL/3       | BKPL/4 | <b>BKPL/5</b> |