

# Holz Sprossenstehleiter mit Eimerhaken 2x17 Sprossen



Art. Nr.: TH12117

**459,95 €**

~~UVP 500,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 13 -15

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 37.2 kg

|                            |                              |                                 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 3,21 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,21 m   | <b>Leiterlänge:</b> 4,06 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 14 | <b>Trittform:</b> Sprossen   | <b>Hersteller:</b> Topleiter    |
| <b>Material:</b> Holz      | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |

**Holz Sprossenstehleiter (Malerleiter) mit Eimerhaken -**  
**Stehleitern aus Holz sind ideal für Handwerker im Innenbereich.**  
**Stabile Beschläge, nachstellbare Spannschrauben und**  
**Transportsicherung (ab 8 Sprossen) gewährleisten**  
**langanhaltende Sicherheit im professionellen Gebrauch.**

- Hervorragende Haltbarkeit der Scharniere im Dauereinsatz durch Eisenquerschnitt von 20x4mm und 8mm Niete
- Reißfeste verzinkte Knotenkette verhindern das auseinanderklappen der Leiterschenkel auch unter extremen Bedingungen
- Ab einer Leitergröße von 2x8 Sprossen verhindern stabile Eisenlaschen das Verschieben der Leiternteile
- Bedienungshinweise nach EN131 / BGV D36 auf nicht ablösbarem Aufkleber
- Doppelt verkeilte Verzapfung für hohe Haltbarkeit
- nachstellbare Spannschrauben für zusätzliche Stabilität
- inklusive Eimerhaken



| Sprossenzahl       | 2x4   | 2x5   | 2x6   | 2x7   | 2x8   | 2x9   | 2x10  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Leiterlänge L (m)  | 1,26  | 1,54  | 1,82  | 2,10  | 2,38  | 2,66  | 2,94  |
| Arbeitshöhe A (m)  | 2,53  | 2,79  | 3,05  | 3,32  | 3,59  | 3,85  | 4,13  |
| Standhöhe H (m)    | 0,53  | 0,79  | 1,05  | 1,32  | 1,59  | 1,85  | 2,13  |
| Transportsicherung | nein  |       |       |       | ja    |       |       |
| Gewicht (kg)       | 7,0   | 8,6   | 10,0  | 11,4  | 14,9  | 16,5  | 20,0  |
| Artikelnummer      | 12104 | 12105 | 12106 | 12107 | 12108 | 12109 | 12110 |

| Sprossenzahl      | 2x11 | 2x12 | 2x13 | 2x14 | 2x15 | 2x16 | 2x17 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge L (m) | 3,22 | 3,50 | 3,78 | 4,06 | 4,34 | 4,62 | 4,90 |
| Arbeitshöhe A (m) | 5,22 | 5,50 | 4,93 | 6,06 | 5,48 | 5,75 | 6,90 |

---

|                    |       |       |       |       |       |       |              |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Standhöhe H (m)    | 2,40  | 2,66  | 2,93  | 3,21  | 3,48  | 3,75  | 3,48         |
| Transportsicherung | ja    |       |       |       |       |       |              |
| Gewicht (kg)       | 22,2  | 24,5  | 26,7  | 29,4  | 32,0  | 34,6  | 37,2         |
| Artikelnummer      | 12111 | 12112 | 12113 | 12114 | 12115 | 12116 | <b>12117</b> |