Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hymer Sprossenstehleiter mit verschraubten Alumininium Scharnieren 2x5 Sprossen

Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt

Art. Nr.: Y402310

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym

159,75 €

UVP 241,46 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Senkrechte Höhe: 1,45 m	Standhöhe: 0,77 m	Arbeitshöhe: 2,77 m
Leiterlänge: 1,47 m	Sprossen/Stufen: 2x5	Hersteller: Hymer
Trittform: Sprossen	Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium
Kategorie: Stehleiter	Begehbarkeit: zweiseitig	Gewicht: 5,1 kg

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil

- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Aluminium-Scharniere
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)











Sprossenzahl	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	
Holm (mm)	60						
Länge (m)	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44	
Standhöhe (m)	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60	
Arbeitshöhe (m)	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60	
senkrechte Gesamthöhe (m)	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30	
Breite oben/unten (mm)	340/505	340/535	340/565	340/595	340/655	340/715	
Schrittlänge (m)	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05	
Gewicht (kg)	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6	
Artikelnummer	402310	402312	402314	402316	402320	402324	