

Hymer Sprossenstehleiter mit verschraubten Aluminium Scharnieren 2x6 Sprossen

Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt



Art. Nr.: Y402312

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym

197,05 €

~~UVP 297,85 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Senkrechte Höhe: 1,70 m	Standhöhe: 1,00 m	Arbeitshöhe: 3,00 m
Leiterlänge: 1,75 m	Sprossen/Stufen: 2x6	Trittform: Sprossen
Hersteller: Hymer	Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium
Kategorie: Stehleiter	Begehbarkeit: zweiseitig	Gewicht: 6,1 kg

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil



- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Aluminium-Scharniere
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



Sprossenzahl	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Holm (mm)	60					
Länge (m)	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Standhöhe (m)	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60
Arbeitshöhe (m)	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60
senkrechte Gesamthöhe (m)	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten (mm)	340/505	340/535	340/565	340/595	340/655	340/715
Schrittlänge (m)	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht (kg)	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
Artikelnummer	402310	402312	402314	402316	402320	402324