Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Iller Teleskopleiter, beidseitig begehbar mit 4x3 Sprossen und 3,85m AH

Die wohl vielseitigste Leiter out/pictures/generated/product/1/653 500 90/iller überhaupt!

Art. Nr.: K64203

427,60 €

UVP 577,75 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 10.6 kg

Arbeitshöhe: 3,85 m Leiterlänge: 3,04 m Sprossen/Stufen: 3

Trittform: Sprossen Hersteller: Iller Leitern Teilbarkeit: 4x

Kategorie: **Begehbarkeit:** Material: Aluminium

Teleskopleiter zweiseitig

Eigengewicht: 10,6 kg **Holmbreite:** 60 mm Treppengängig: ja

Beschichtung:

eloxiert

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Teleskopleiter "Levelmaster" - Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt!

- Einsetzbar als ...
 - höhenverstellbare Stehleiter
 - längenverstellbare Anlegeleiter
 - treppengängige Stehleiter
- Stabiles Stahl Bolzengelenk, verschraubt (austauschbar)
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kompaktes Transportmaß
- Auswechselbare Leiternfüße

Hinweis

Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite TRBS).

Mit Zubehör Dreieckausleger oder Nachrüsttraverse konform zu EN 131



Sprossen	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Länge als Stehleiter (m)	1,01 - 1,49	1,29 - 2,02	1,57 - 2,55	1,85 - 3,08
Länge als Anlegeleiter (m)	1,92 - 3,04	2,48 - 4,16	3,05 - 5,28	3,60 - 6,40
max. Arbeitshöhe als Stehleiter (m)	2,85	3,35	3,90	4,45

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

max. Arbeitshöhe								
als Anlegeleiter	3,85		4,95		6,00		7,10	
(m)								
Packmaß (LxBxH,	1,02 x	0,48 x	1,30 x	0,55 x	1,58 x	0,63 x	1,85 x	0,69 x
m)	0,21		0,21		0,21		0,21	
Dreiecksausleger	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	64203	64213	64204	64214	64205	64215	64206	64216