Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Iller Teleskopleiter, beidseitig begehbar mit 4x4 Sprossen und 4,95m AH

Die wohl vielseitigste Leiter out/pictures/generated/product/1/653 500 90/iller überhaupt!

Art. Nr.: K64204

492,15 €

UVP 667,59 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 13.3 kg

Beschichtung:

eloxiert

Arbeitshöhe: 4,95 m Leiterlänge: 4,16 m Sprossen/Stufen: 4 Hersteller: Iller

Teilbarkeit: 4x **Trittform:** Sprossen Leitern

Kategorie: Begehbarkeit: Material: Aluminium

Teleskopleiter zweiseitig

Eigengewicht: 13,3 Holmbreite: 60 mm Treppengängig: ja

kg

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Teleskopleiter "Levelmaster" - Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt!

- Einsetzbar als ...
 - höhenverstellbare Stehleiter
 - längenverstellbare Anlegeleiter
 - treppengängige Stehleiter
- Stabiles Stahl Bolzengelenk, verschraubt (austauschbar)
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kompaktes Transportmaß
- Auswechselbare Leiternfüße

Hinweis

Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite TRBS).

Mit Zubehör Dreieckausleger oder Nachrüsttraverse konform zu EN 131



Sprossen	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Länge als Stehleiter (m)	1,01 - 1,49	1,29 - 2,02	1,57 - 2,55	1,85 - 3,08
Länge als Anlegeleiter (m)	1,92 - 3,04	2,48 - 4,16	3,05 - 5,28	3,60 - 6,40
max. Arbeitshöhe als Stehleiter (m)	2,85	3,35	3,90	4,45

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85		4,95		6,00		7,10	
Packmaß (LxBxH,	1,02 x	0,48 x	1,30 x	0,55 x	1,58 x	0,63 x	1,85 x	0,69 x
m)	0,21		0,21		0,21		0,21	
Dreiecksausleger	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	64203	64213	64204	64214	64205	64215	64206	64216