Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Krause Corda Gelenkleiter 4x3 Sprossen mit Plattform-Set

Universell Einsetzbar



Art. Nr.: K085214

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/krau

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

230,20 €

UVP 346,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Senkrechte Höhe: 3,39 Standhöhe: 2,38 m Arbeitshöhe: 4,38 m m Sprossen/Stufen: Hersteller: Krause Teilbarkeit: 4x

12

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Aluminium Kategorie: Gelenkleiter

Begehbarkeit:

zweiseitig

Eigengewicht: 12

kg

Tragkraft: 150 kg

Universelle Gelenkleiter mit Plattform-Set zum Einhängen in die Universalgelenkleiter, zur Verwendung als Arbeitsbühne und als Ablage.

- Rutschhemmende und nässeversiegelte Arbeitsplattform
- Nach neuer Norm DIN EN 131-4
- Größe 151 x 30 cm
- Bestehend auf 2 Platten aus Phenolharz-Siebdruck
- Mit Haken gegen Abnehmen gesichert
- Schnell und leicht verstaubar
- 2 Quertraversen für sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Bis 150 kg belastbar



Stufenanzahl	4 x 3	
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,38	TER
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,38	A TS L
Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)	3,50	
Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca.	3,39	
m)		

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,02
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,02
Leiterlänge Stehleiter (ca. m)	1,80
Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,72
Arbeitshöhe Gerüst (ca. m)	2,93
Standhöhe Gerüst (ca. m)	0,93
Senkrechte Höhe Gerüst (ca. m)	0,99
Gewicht (kg)	12,0
Traversenbreite (ca. m)	0,71
Grundfläche (ca. m)	0,91 x 0,71
Transport-Länge (m)	1,00
Transport-Breite (m)	0,34
Transport-Tiefe (m)	0,28
Artikelnummer	085023