

# MUNK Klapptritt beidseitig begehbar RAL7016 4 Stufen 2,99m AH

80 mm tiefe, geriffelte Stufen



Art. Nr.: G50186

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)  
Image not found or type unknown

**416,00 €**

~~UVP 683,06 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 10.5 kg

**Standhöhe:** 0,89 m

**Arbeitshöhe:** 2,73 m

**Sprossen/Stufen:** 3

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Montagetritt **Begehbarkeit:** zweiseitig

**Klappbarer Tritt aus Aluminium Optional mit Einhängeplattform  
erweiterbar (zweiter Klapptritt erforderlich).**

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Lieferbar in Alu natur oder RAL 7016 pulverbeschichtet
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

- Große Standfläche aus Aluminium-Warzenblech (330x475 mm) mit integriertem Griffloch
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung (nur 208 mm tief)
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- Obere Trittfläche 0,33 x 0,47 m
- Holmhöhe: 73 mm
- max. Belastung: 150 kg



|                         |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)   | 2,73               | 2,99               | 2,73               | 2,99               |
| Stufenanzahl            | 3                  | 4                  | 3                  | 4                  |
| Ausführung              | Alu natur          | Alu natur          | RAL 7016           | RAL 7016           |
| Schrittlänge (m)        | 0,89               | 1,08               | 0,89               | 1,08               |
| Transportmaß (BxHxT, m) | 0,67 x 1,07 x 0,20 | 0,67 x 1,33 x 0,20 | 0,67 x 1,07 x 0,20 | 0,67 x 1,33 x 0,20 |
| Gewicht (kg)            | 8,7                | 10,4               | 8,8                | 10,5               |
| Art.-Nr.                | 50183              | 50184              | 50185              | <b>50186</b>       |