Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Breitsprossen-Stehleiter in GFK-Mischbauweise EFAmix B 2x4 Sprossen

Die Sicherheitsleiter aus kombinierten Materialien

ZARGES

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

Art. Nr.: Z41165

374,00 €

UVP 708,29 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 7.8 kg

Standhöhe: 0,60 m **Arbeitshöhe:** 2,60 m **Leiterlänge:** 1,34 m

Sprossen/Stufen: 4 Hersteller: Zarges Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 2x **Material:** Kunststoff **Kategorie:** Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig

Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Robustes Stahlscharnier
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm









| Leiterlänge L (m) | 1,34 | 1,62 | 1,90 | 2,46 | 3,02 | 3,58 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| senkrechte Leiterhöhe (ca. m) | 1,29 | 1,55 | 1,82 | 2,33 | 2,86 | 3,38 |
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,65 | 4,15 | 4,70 |
| untere, äußere Breite (m) | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,71 |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
| Gewicht (kg) | 7,8 | 9,6 | 11,4 | 14,8 | 18,8 | 22,5 |
| Bestell-Nr. | 41165 | 41166 | 41167 | 41168 | 41169 | 41170 |
| | | | | | | |

Seite