



Zarges Sprossenstehtleiter Coni B 2x6 Sprossen

Leicht, robust und flexibel – ideal für
 schnell zu erledigende Arbeiten.



Art. Nr.: Z40311

260,95 €
~~UVP 494,20 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 6.8 kg

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Standhöhe: 1,00 m | Arbeitshöhe: 3,00 m | Leiterlänge: 1 |
| Sprossen/Stufen: 6 | Trittform: Sprossen | Hersteller: Za |
| Teilbarkeit: 2x | Material: Aluminium | Kategorie: Ste |
| Begehbarkeit: zweiseitig | gpsr_manufacturer_homepage: https://www.zarges.com/ | gpsr_manufac |
| gpsr_manufacturer_street: Zargesstraße | gpsr_manufacturer_email: zarges@zarges.de | gpsr_manufac |
| gpsr_manufacturer_city: Weilheim | gpsr_manufacturer_country: Deutschland | gpsr_manufac |
| | | 82362 |
| | | 7 |



Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m

- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil
- Stabile Leichtmetallsprossen (30 mm × 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm



| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| Leiterlänge L (m) | 1,22 | 1,58 | 1,78 | 2,06 | 2,34 | 2,90 | 3,46 | 4,02 | 4,58 | 5, |
| senkrechte Leiterhöhe ca.(m) | 1,20 | 1,46 | 1,73 | 1,99 | 2,30 | 2,83 | 3,37 | 3,91 | 4,45 | 5, |
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,55 | 4,05 | 4,60 | 5,10 | 5,65 | 6, |



| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| untere, äußere Breite (m) | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,57 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | |
| Holmhöhe (mm) | 50 | 58 | | | | | | 62 | 68 | 73 | 78 |
| Sprossenanzahl | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 | |
| Gewicht (kg) | 4,4 | 5,8 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 11,0 | 13,9 | 15,6 | 18,1 | 20,8 | |
| Bestell-Nr. | 40274 | 40275 | 40311 | 40277 | 40312 | 40313 | 40314 | 40315 | 40316 | 40317 | |