

Zarges Vollkunststoff-Sprossen-Stehleiter

EFA B 2x14 Sprossen

Für Spezialeinsätze in der
chemischen und
pharmazeutischen Industrie



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z41260

1.437,10 €

~~UVP 2.721,77 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 24.6 kg

Standhöhe: 3,20 m

Arbeitshöhe: 5,20 m

Leiterlänge: 4,12 m

Sprossen/Stufen: 14

Hersteller: Zarges

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 2x


Material: Kunststoff

Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig

**Für den flexiblen Einsatz in elektrischem oder chemischem
Umfeld sowie für Arbeiten unter Spannung**

- Holme und Sprossen (30 mm × 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC)
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm



Leiterlänge L (m)	1,32	1,88	2,44	3,00	4,12
senkrechte Leiterhöhe (ca. m)	1,27	1,82	2,35	2,89	3,95
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,60	3,10	3,65	4,15	5,20
untere, äußere Breite (m)	0,48	0,54	0,60	0,65	0,77
Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)	58	58	58	58	58
Stufenanzahl einschl. Plattform	2x4	2x6	2x8	2x10	2x14
Gewicht (kg)	7,5	10,5	13,8	17,0	24,6
Bestell-Nr.	41261	41256	41257	41258	41260