Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges gebördelte Stehleiter, eloxiert Saferstep B 2x7 Stufen

Die komfortable TOP Stufen-Stehleiter mit dem Plus an Sicherheit



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z41307

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

325,70 €

UVP 616,90 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9-10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 10.9 kg

Standhöhe: 1,30 m **Arbeitshöhe:** 3,30 m **Leiterlänge:** 1,98 m

Sprossen/Stufen: 7 Hersteller: Zarges Trittform: Stufen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Teilbarkeit: 2x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig

Die komfortable TOP Stufen-Stehleiter mit dem Plus an Sicherheit

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Scharniere aus Aluminium Druckguss
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren
 Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Z600 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief
- Holme abriebfest eloxiert
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt









Arbeitshöhe A (ca. m)	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	4.15	4,65	5,20	5,70
Leiterlänge L (m)	0,88	1,15	1,42	1,70	1,98	2,27	2,83	3,39	3,95	4,51

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

senkrechte Leiterhöhe (ca. m)	0,80	1,06	1,32	1,58	1,84	2,10	2,62	3,15	3,67	4,21
untere, äußere Breite (m)	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83
Holmhöhe Steig- /Stützteil (mm)	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Stufenanzahl einschl. Plattform		2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht (kg)	4,6	6,1	7,6	9,3	10,9	12,7	16,4	20,3	24,4	28,8
Bestell-Nr.	41303	41304	41305	41306	41307	41308	41310	41312	41314	4131