

Dolle Bodentreppe clickFIX® vario

140x70cm Aluminium-Scherentreppe

266-295cm Raumhöhe mit U-Wert 0,49



Art. Nr.: DT0330033

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/bode](#)

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(3 Bewertungen)

935,69 €

~~UVP 1.115,03 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

U-Wert: 0,49W/m²·K	Stufenmaterial: Aluminium	Geschosshöhe: 266 – 295 cm
---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Breite

Deckenöffnung: 70
cm

Sprossen/Stufen: 10

Länge

Deckenöffnung: 140
cm

Die neue Bodentreppe DOLLE clickFIX® vario bietet ein Höchstmaß an Variabilität. Ihre Scherentreppe aus Aluminium ist in 6 Längen erhältlich. Beim Lukenkasten kann aus 6 Standardmaßen ausgewählt werden.

Zusätzlich zu den Standardmaßen sind darüber hinaus individuelle Sondermaße möglich. Die 11 cm tiefen und geriffelten Komfortstufen bieten sicheren und bequemen Auftritt. Die Scherentreppe lässt sich leicht ausziehen und zusammenschieben. Als Teil der DOLLE clickFIX®-Familie erfüllt DOLLE clickFIX® vario alle Anforderungen an Sicherheit und Komfort, größtmögliche Wärmedämmung sowie leichten und schnellen Einbau.

Vielfalt bei Stufenzahl und Kastenmaßen

Die DOLLE clickFIX® vario hat eine Scherentreppe aus Aluminium-Profilen, die mit 9, 10, 11, 12, 13 oder 14 Stufen bestellt werden kann. Maximal erreicht sie mit 14 Stufen eine lichte Raumhöhe von 415 cm. In Kombination mit den 6 Standardkastenmaßen sowie individuellen Sondermaßen ergibt sich daraus eine Vielzahl möglicher Modellvarianten. Damit lässt sich clickFIX® vario für nahezu jede Einbausituation individuell konfigurieren. Der 76 mm starke Deckel der DOLLE clickFIX® vario hält Wärme effizient im Wohnraum und ist zudem CPL-beschichtet. Mit diesem besonders robusten Schichtstoff ist der Lukendeckel deutlich abrieb-, kratz- und stoßfester als andere Oberflächen. DOLLE clickFIX® vario besitzt mit einem bauteilgeprüften U-Wert von 0,49 W/m²·K, geprüft

durch das ift Rosenheim.

Leichter Einbau dank clickFIX®-Technologie

Der patentierte Knickhebel im Lukenkasten aller DOLLE clickFIX®-Modelle erlaubt die Montage ohne Werkzeug und überzeugt durch eine hervorragende Justierbarkeit zwischen Hebel und Bolzenplatte. Der Hebel wird lediglich auf die Bolzenplatte aufgesteckt, herumgedreht und kann sich danach nicht wieder lösen. Der Lukenkasten bietet mit 24 cm Höhe die Möglichkeit für den Einbau in stärker gedämmte oder abgehängte Decken.

Optimale Dämmung und Luftdichtigkeit


Der Lukenkasten bietet mit 24 cm Höhe die Möglichkeit für den Einbau in stärker gedämmte oder abgehängte Decken. Die patentierte Bodentreppen-Linie DOLLE clickFIX® ist für den Übergang vom warmen Wohnraum zum kühleren Dachboden optimal gedämmt und leicht im Einbau. Alle Modelle sind mit einem Deckenanschlussband aus Twin-Aktiv Folie ausgestattet. Dieses verhindert den Energieverlust, der durch das Entweichen von warmer Luft über die Einbaufuge aus dem Wohnbereich entsteht. Die umlaufenden Doppeldichtungen sowie Eckdichtungen im Lukenkasten verringern die Gefahr der Bildung von Kondenswasser deutlich und schützen wirksam gegen eine mögliche Schimmelbildung.

- Bester Dämmwert: bauteilgeprüfter U-Wert 0,49 W/m²·K
- Deckelstärke: 76 mm
- Geprüft mit Überlast für 150 kg Traglast
- Einfacher und schneller Einbau
- Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207
- Auch mit Flachdachausstieg erhältlich

• Lieferumfang ...

- Abdeckkleisten aus Kunststoff
- Fußkappen
- Bedienstab
- Deckenanschlussband
- TwinAktiv-Folie
- Zwei umlaufende Dichtungen
- Zusätzliche Eckdichtungen





Bodentreppe clickFIX® vario | Standardmaße (Deckenöffnung)

1 Öffnungslänge (cm)	90	90	110	110	120	120	130
2 Öffnungsbreite (cm)	60	70	60	70	60	70	70
U-Wert (W/m ² ·K)	0,49						
Länge Kastenaußenmaß (cm)	87,5	87,5	107,5	107,5	117,5	117,5	127,5
Breite Kastenaußenmaß (cm)	57,6	67,6	57,6	67,6	57,6	67,6	67,6
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	24,0						
Traglast (kg)	150						
Anzahl Stufen	9						
3 Lichte Raumhöhe (cm)	239 - 266						
4 Ausladung (cm)	siehe Maßblätter unten!						
Artikel-Nr.	0330000	0330001	0330002	0330008	0330014	0330020	03300
Anzahl Stufen	10						
3 Lichte Raumhöhe (cm)	266 - 295						

4 Ausladung (cm)	siehe Maßblätter unten!						
Artikel-Nr.	-	-	0330003	0330009	0330015	0330021	03300
Anzahl Stufen	11						
3 Lichte Raumhöhe (cm)	293 - 325						
4 Ausladung (cm)	siehe Maßblätter unten!						
Artikel-Nr.	-	-	0330004	0330010	0330016	0330022	03300
Anzahl Stufen	12						
3 Lichte Raumhöhe (cm)	320 - 355						
4 Ausladung (cm)	siehe Maßblätter unten!						
Artikel-Nr.	-	-	0330005	0330011	0330017	0330023	03300
Anzahl Stufen	13						
3 Lichte Raumhöhe (cm)	347 - 386						
4 Ausladung (cm)	siehe Maßblätter unten!						
Artikel-Nr.	-	-	0330006	0330012	0330018	0330024	03300
Anzahl Stufen	14						
3 Lichte Raumhöhe (cm)	386 - 415						
4 Ausladung (cm)	siehe Maßblätter unten!						

Artikel-Nr.	-	-	0330007	0330013	0330019	0330024	03300
-------------	---	---	---------	---------	---------	---------	-------

Getestet bauteilgeprüfter U-Wert durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, FSC® zertifiziertes Holz, produziert nach DIN EN 14975, TÜV SÜD geprüft

Aufbau- und
Verwendungsanleitung



- [Dolle Bodentreppe clickFIX® vario \(90x60 / 90x70cm\)](#)
- [Dolle Bodentreppe clickFIX® vario \(110x60 / 110x70 / 120x60 / 120x70 / 130x70 / 140x70\)](#)