

# Dolle Flachdachausstieg mit Bodentreppe clickFIX® thermo 3-teilig 140x70cm mit U- Wert 0,38 Konstruktionshöhe 52,6-76,7cm

Wärmer geht's nicht!



Art. Nr.: DT0301158

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/bode](#)

**1.955,69 €**

~~UVP 2.349,06 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                     |                                         |                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Holzart:</b> Kiefer              | <b>Deckelstärke:</b> 76 mm              | <b>Lichte Raumhöhe:</b><br>274 cm               |
| <b>U-Wert:</b> 0,38W/m²·K           | <b>Ausladung:</b> 1,18 m                | <b>Breite</b><br><b>Deckenöffnung:</b> 70<br>cm |
| <b>Hersteller:</b> Dolle<br>Treppen | <b>Kategorie:</b><br>Flachdachausstiege | <b>Tragkraft:</b> 150 kg                        |

**Länge**

**Deckenöffnung:** 140  
cm

**Durch hochwertige Isolation im Lukendeckel erreicht die clickFIX® thermo zusammen mit umlaufenden Dichtungen und Eckdichtungen im Lukenkasten einen hervorragenden bauteilgeprüften U-Wert von 0,38 W/m<sup>2</sup>·K.**

### **Beste Wärmedämmung im Bereich Bodentreppen**

Die patentierte Bodentreppen-Linie DOLLE clickFIX® ist für den Übergang vom warmen Wohnraum zum meist kühleren Dachboden optimal gedämmt und leicht einzubauen. Sie verhindert den Energieverlust, der durch das Entweichen von warmer Luft über die Einbaufuge aus dem Wohnbereich geschieht. Für die Anforderungen an hochwertige Dämmung wurde das Modell clickFIX® thermo entwickelt.

Neu ist der mit PU-Schaum (Polyurethan) gedämmte Lukendeckel. Er ist 76 mm stark, CPL-beschichtet und durch die Schaumfüllung besonders leicht. Wie bei allen DOLLE clickFIX®-Modellen befinden sich auch hier im Lukenkasten umlaufende Doppeldichtungen sowie zusätzliche Eckdichtungen. Zusammen ergibt das ein hochdämmendes Bauteil mit einem bauteilgeprüften U-Wert von 0,38 W/m<sup>2</sup>·K, geprüft durch das Danish Technological Institute.

### **Neuer Knickhebel, höherer Lukenkasten, tiefere Stufen**

Der patentierte Knickhebel ist eine weitere Neuerung. Er erlaubt die Montage ohne Werkzeug. Der Hebel wird lediglich auf die Bolzenplatte aufgesteckt, herumgedreht und kann sich danach nicht wieder lösen. Mit den Einstellschrauben an der Bolzenplatte lässt sich das Leiternteil um bis zu 4 cm in der Höhe verstellen. So kann beispielsweise auch ein nicht ganz gerade gekürztes Leiternteil in der Höhe bequem und einfach ausgeglichen werden. TIPP: Der Hebel sollte einmal im Jahr geölt werden, um eine langfristige Funktion zu erhalten.

Der Lukenkasten bietet mit 24 cm Höhe bessere Möglichkeiten für den Einbau in stärker gedämmten Decken. So lässt sich clickFIX® thermo beispielsweise auch in abgehängte Decken einbauen.

Für mehr Komfort und Sicherheit wurden bei der clickFIX® thermo tiefe Stufen eingebaut. Mit 8,3 cm Stufentiefe bieten sie eine vergrößerte Auftrittsfäche.

### **Einfacher Einbau für Profis und Hobby-Heimwerker**

Die DOLLE clickFIX® thermo lässt sich dank geringem Eigengewicht und patentierter Montagetechnik mit click-Modulen auch von einer Einzelperson leicht einbauen: Lukenkasten ausrichten, verschrauben, Lukendeckel und Leiternteil einhängen und an die Raumhöhe anpassen, fertig. Die umlaufenden Doppeldichtungen sowie zusätzliche Eckdichtungen verringern die Gefahr der Bildung von Kondenswasser deutlich und schützen wirksam gegen eine mögliche Schimmelbildung. Die mitgelieferte Twin-Aktiv Folie als Deckenanschlussband sorgt zusammen mit der bauseitigen Isolierung der Baufuge für einen luftdichten, wärmegedämmten Anschluss der Bodentreppe an die Deckenkonstruktion.


- Einmalig guter U-Wert von 0,38 W/m<sup>2</sup>·K
- Hochwertig gedämmter Lukendeckel
- Höherer Lukenkasten
- Tiefe Stufen
- Lieferumfang ...
  - Fußkappen
  - TwinAktiv-Folie
  - Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß)
  - Bedienstab

- Justierschrauben zur einfachen Montage

#### Hinweis

Die Konstruktionshöhe wird gemessen von Unterkante fertige Decke bis Oberkante fertiges Dach (z.B. Schüttung). Dachüberstand von mindestens 20 cm erforderlich!





bauteilgeprüfter U-Wert durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, FSC® zertifiziertes Holz, produziert nach DIN EN 14975, TÜV SÜD geprüft

| Flachdachausstieg mit Bodentreppe clickFIX® thermo   Standardmaße (Deckenöffnung) |                 |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| ❶ Deckenöffnung (cm)                                                              | 120 x 60        | 120 x 70  | 130 x 70  | 140 x 70  |
| ❷ Lichte Raumhöhe (cm)                                                            | 318             | 318       | 318       | 318       |
| ❸ Ausladung (cm)                                                                  | 118             | 118       | 118       | 118       |
| Lichte Raumhöhe (cm)                                                              | 274             | 274       | 274       | 274       |
| U-Wert                                                                            | 0,38            | 0,38      | 0,38      | 0,38      |
| Traglast (kg)                                                                     | 150             | 150       | 150       | 150       |
| Anzahl Zwischenrahmen / Gesamthöhe (cm)                                           | ohne / bis 27,4 |           |           |           |
| Konstruktionshöhe (cm)                                                            | bis 27,4        |           |           |           |
| Artikel-Nr.                                                                       | DT0301111       | DT0301112 | DT0301113 | DT0301114 |
| Anzahl Zwischenrahmen / Gesamthöhe (cm)                                           | 1 / 72,5        |           |           |           |
| Konstruktionshöhe (cm)                                                            | 27,4 - 52,5     |           |           |           |
| Artikel-Nr.                                                                       | DT0301151       | DT0301152 | DT0301153 | DT0301154 |

|                                               |              |           |           |                      |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|
| Anzahl<br>Zwischenrahmen /<br>Gesamthöhe (cm) | 2 / 96,7     |           |           |                      |
| Konstruktionshöhe<br>(cm)                     | 52,6 - 76,7  |           |           |                      |
| Artikel-Nr.                                   | DT0301155    | DT0301156 | DT0301157 | DT<br><b>0301158</b> |
| Anzahl<br>Zwischenrahmen /<br>Gesamthöhe (cm) | 3 / 120,8    |           |           |                      |
| Konstruktionshöhe<br>(cm)                     | 76,8 - 100,8 |           |           |                      |
| Artikel-Nr.                                   | DT0301159    | DT0301161 | DT0301162 | DT0301163            |
| Anzahl<br>Zwischenrahmen /<br>Gesamthöhe (cm) | 4 / 145      |           |           |                      |
| Konstruktionshöhe<br>(cm)                     | 100,9 - 125  |           |           |                      |
| Artikel-Nr.                                   | DT0301164    | DT0301165 | DT0301167 | DT0301168            |



- [DOLLE clickFIX® 3-teilig](#)
- [DOLLE clickFIX® 3-teilig, Handlauf](#)
- [DOLLE clickFIX® 3-teilig, Ausklappmaß und Ausladung](#)