Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Dolle alu-top F90 Bodentreppe Scherentreppe bis 279cm Raumhöhe mit U-Wert 0,93

Komfort mit Brandschutz F90



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/bode

4.266,73 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

Art. Nr.: 3032-OX

**SOFORT LIEFERBAR** 

U-Wert:	Lichte Raumhöhe: 274	Deckelstärke: 76 mm
0,57W/m <sup>2</sup> ·K	cm	
Ausladung: 1,18	Hersteller: Dolle	Kategorie:
m	Treppen	Scherentreppen
<b>-</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

Tragkraft: 200 kg

Die hochwertige Scherentreppe DOLLE alu-top in der feuerbeständigen Ausführung mit Feuerwiderstand F90.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die DOLLE alu-top F90 wird alle begeistern, die den höchsten Komfort, eine hochwertige Ausführung und Sicherheit in einem Produkt suchen. Sie vereint die Vorzüge einer leicht zu bewegenden Treppe mit absoluter Stabilität beim Begehen. Die breiten Metallstufen aus Alu-Druckguss bieten eine große Trittfläche. Die Scherenauszugstechnik sorgt dafür, dass eine häufige Nutzung sicher gewährleistet ist.

Die hochwertige Scherentreppe ist in der Bedienung unschlagbar komfortabel und einfach bedienbar. Durch die Scherenmechanik kann die Treppe mit geringem Kraftaufwand aufgezogen und wieder zusammengeschoben werden. Das Leiternteil besteht aus Alu-Druckguss und ist dadurch leicht aber gleichzeitig stabil und mit 200 kg pro Stufe hoch belastbar. Somit kann sie auch häufiger begangen werden. Zudem ist sie mit einem sehr guten bauteilgeprüften U-Wert von 0,93 W/m²K hervorragend wärmeisolierend.

Die DOLLE alu-top F90 ist in drei verschiedenen Maßen erhältlich:

- 120 x 70 cm
- 130 x 70 cm
- 140 x 70 cm
- Sondermaße, die vom Standardmaß abweichen, sind auf Anfrage lieferbar.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Platzsparend
- Feuerhemmend mit Feuerwiderstand F90
- Bauteilgeprüfter U-Wert von 0,93 W/m²K
- Traglast bis 200 kg
- Hohe Stabilität höher belastbar
- Lieferumfang ...

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Schnapper aus Metall
- o Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
- Rollen

**Updatetest Testshop** 

- o Teleskophandlauf
- Bedienstab
- Montageschrauben


DIN EN 14975





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Feuerwiderstand über 30 Minuten von oben und unten geprüft nach DIN EN 4102-2:1977-09

Bodentreppe Scherentreppe alu-top F90   Standardmaße (Deckenöffnung)				
120	130	140		
70	70	70		
279	279	279		
145	145	145		
155	155	155		
0,93	0,93	0,93		
10	10	10		
118,5	128,5	138,5		
68,5	68,5	68,5		
24,0	24,0	24,0		
200	200	200		
60	60	60		
DT0330827	DT0330837	DT0330847		
	120 70 279 145 155 0,93 10 118,5 68,5 24,0 200 60	120 130   70 70   279 279   145 145   155 155   0,93 0,93   10 10   118,5 128,5   68,5 68,5   24,0 24,0   200 200   60 60		



## • DOLLE F90