

Minka Bodentreppe Polar Extrem U-Wert 0,37 W/m2K mit ISO-OD bis 275cm Raumhöhe 114x70cm Deckenöffnung

Mit extremer Isolierung

Art. Nr.: M10652O



790,00 €

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/mink

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)


✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 72 kg

Breite Deckenöffnung: 70 cm	U-Wert: 0,37 W/m ² ·K	Typ: Polar Extrem
Lichte Raumhöhe: 275 cm	Holzart: Fichte	Hersteller: Minka
Kategorie: Bodentreppen	Länge Deckenöffnung: 114 cm	Tragkraft: 150 kg

Isolationsbodentreppe "Polar Extrem" mit extremer Isolierung 87 mm.

- Geprüft gem. DIN EN 11975:2007
- Geprüfter U-Wert 0,59 W/m₂K (Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PRO4)
- Geprüfter U-Wert mit ISO-Oberdeckel 0,37W/m₂K (Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PRO3)
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Deckelstärke 87 mm
- Deckel beidseitig weiß Fugenlose Rundumdichtung
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg
- ISO-Oberdeckel (optional) plus 87 mm mit Lukenverkleidung (50 cm hoch)



(A) Deckenöffnung (cm)	114 x 55	114 x 70	120 x 60	120 x 70	1
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	275	275	280	280	2
(C) Ausklappmaß (cm)	65	65	55	55	4

Futterkastenmaß (cm)	113 x 54 x 13		113 x 69 x 13		119 x 59 x 13		119 x 69 x 13		1
U-Wert, geprüft* (W/m²K)	0,59	0,37	0,59	0,37	0,59	0,37	0,59	0,37	0
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	n
Artikel-Nr.	10651	106510	10652	106520	10653	106530	10654	106540	1

*= geprüft durch ift Rosenheim (Nr. 12-000646-PRO4, 12-000646-PRO3)



- [Minka Polar Extrem - Technisches Datenblatt](#)