

Minka Bodentreppe Type 1 Passiv Plus brandhemmend U-Wert 0,19 W/m2K Deckenöffnung 120x70cm mit ISO-OD Raumhöhe bis 270cm

Passivhaus-Abschluss in EI2
60



Art. Nr.: M211110

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/minka](#)
Image not found or type unknown

1.286,50 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 85 kg

Lichte Raumhöhe: 270 cm	U-Wert: 0,19 W/m ² ·K	Typ: Type 1 Passiv Plus
Breite Deckenöffnung: 70 cm	Hersteller: Minka	Kategorie: Bodentreppen
Länge Deckenöffnung: 120 cm	Tragkraft: 150 kg	

Brandhemmende Bodentreppe "Type 1 Passiv Plus" als Passivhaus-Abschluss.

- Passivhaus-Abschluss in EI₂ 60
- Brandhemmend EI₂ 60 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert je nach Auswahl...
 - mit Oberdeckel 0,56 W/m²K
 - ohne Oberdeckel 0,33 W/m²K
- 105 mm starker Isolationsdeckel
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung Zarge — Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahltreppenpaket 3-teilig
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig



E1₂30 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(A) Deckenöffnung (cm)	110 x 70		120 x 70		130 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	265	290	270	295	270
(C) Ausklappmaß (cm)	60		50		40

Futterkastenmaß (cm)	109 x 69 x 45,5			119 x 69 x 45,5			129 x 69 x 45,5	
U-Wert, berechnet (W/m²K)	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Deckelstärke (mm)	105	192	105	105	192	105	105	192
Artikel-Nr.	21110	21110O	21110M	21111	21111O	21111M	21113	21113O

Aufbau- und
Verwendungsanleitung 

- [Minka Type 1 Passiv Plus - Technisches Datenblatt](#)