

# Minka Bodentreppe Type 1 Passiv Plus brandhemmend U-Wert 0,19 W/m2K Deckenöffnung 130x70cm mit ISO-OD Raumhöhe bis 270cm

Passivhaus-Abschluss in EI2  
60



Art. Nr.: M211130

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/minka](#)

**1.286,50 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 88 kg

|                                         |                                    |                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>U-Wert:</b> 0,19 W/m <sup>2</sup> ·K | <b>Lichte Raumhöhe:</b> 270 cm     | <b>Typ:</b> Type 1 Passiv Plus |
| <b>Breite Deckenöffnung:</b> 70 cm      | <b>Hersteller:</b> Minka           | <b>Kategorie:</b> Bodentreppen |
| <b>Tragkraft:</b> 150 kg                | <b>Länge Deckenöffnung:</b> 130 cm |                                |

## **Brandhemmende Bodentreppe "Type 1 Passiv Plus" als Passivhaus-Abschluss.**

- Passivhaus-Abschluss in EI<sub>2</sub> 60
- Brandhemmend EI<sub>2</sub> 60 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert je nach Auswahl...
  - mit Oberdeckel 0,56 W/m<sup>2</sup>K
  - ohne Oberdeckel 0,33 W/m<sup>2</sup>K
- 105 mm starker Isolationsdeckel
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung Zarge — Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahltreppenpaket 3-teilig
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig



E1<sub>2</sub>30 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

|                              |          |     |          |     |          |
|------------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|
| (A)<br>Deckenöffnung<br>(cm) | 110 x 70 |     | 120 x 70 |     | 130 x 70 |
| (B) Lichte<br>Raumhöhe (cm)  | 265      | 290 | 270      | 295 | 270      |
| (C)<br>Ausklappmaß<br>(cm)   | 60       |     | 50       |     | 40       |

| Futterkastenmaß<br>(cm)         | 109 x 69 x 45,5 |        |        | 119 x 69 x 45,5 |        |        | 129 x 69 x 45,5 |               |
|---------------------------------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|---------------|
| U-Wert,<br>berechnet<br>(W/m²K) | 0,33            | 0,19   | 0,33   | 0,33            | 0,19   | 0,33   | 0,33            | 0,19          |
| ISO-Oberdeckel                  | nein            | ja     | nein   | nein            | ja     | nein   | nein            | ja            |
| Deckelstärke<br>(mm)            | 105             | 192    | 105    | 105             | 192    | 105    | 105             | 192           |
| Artikel-Nr.                     | 21110           | 21110O | 21110M | 21111           | 21111O | 21111M | 21113           | <b>21113O</b> |

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung 

- [Minka Type 1 Passiv Plus - Technisches Datenblatt](#)