

Minka Bodentreppe Type 12 Solid brandhemmend mit U-Wert 1,3 W/m²K bis 275cm Raumhöhe 140x70cm Deckenöffnung

Brandhemmender Abschluss
EI30



Art. Nr.: M21135

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/minka](#)

1.014,90 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 64.5 kg

Breite Deckenöffnung:
70 cm

Lichte Raumhöhe:
275 cm

Typ: Type 12 Solid

U-Wert: 1,3 W/m²·K

Hersteller: Minka


Kategorie:
Bodentreppen

Länge Deckenöffnung:
140 cm

Tragkraft: 150 kg

Bodentreppe "Type 12 Solid" mit 2 Dichtungen serienmäßig, Brandhemmender Abschluss EI 30.

- Brandhemmend E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Thermische Trennung Zarge — Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahltreppenpaket 3-teilig
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 27 cm
- Montagegrad teilmontiert
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Oberdeckel (optional) mit Lukenverkleidung (15cm hoch)



Brandhemmender Abschluss EI 30, E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(A) Deckenöffnung (cm)	120 x 70		130 x 70		140 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	275		275		275	
(C) Ausklappmaß (cm)	50		40		30	
Futterkastenmaß (cm)	119 x 69 x 27		129 x 69 x 27		139 x 69 x 27	
U-Wert, getestet (W/m²K)	1,3	0,7	1,3	0,7	1,3	0,7

ISO-Oberdeckel	nein	ja*	nein	ja*	nein	ja*
Artikel-Nr.	21131	211310	21133	211330	21135	21135 O

*= Schwenkraum Automatisch 155 cm / Manuell 108 cm



- [Minka Type 12 Solid - Technisches Datenblatt](#)