

Minka Bodentreppe Type 18 Prestige brandhemmend 120x60cm U-Wert 1,1 W/m2K mit ISO-OD Raumhöhe 290-315cm

EL 30 Abschluss mit
Scherentreppe



Art. Nr.: M21632MO

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/minka](#)

2.315,65 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 82 kg

Breite Deckenöffnung:
60 cm

U-Wert: 1,1 W/m²·K

Typ: Type 18
Prestige

Lichte Raumhöhe: 290 -
315 cm

Hersteller: Minka

Kategorie:
Bodentreppen

Tragkraft: 150 kg

Länge Deckenöffnung:
120 cm

Dachbodentreppe "Type 18 Prestige" EI30 Abschluss.

- Brandhemmend EI130 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, 83860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Stahlscherenpaket
- Thermische Trennung Zarge — Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 31 cm
- ISO-Oberdeckel (optional) mit Lukenverkleidung 152 cm hoch



EI130 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, 83860

(B) Licht Raumhöhe (cm)	290			
(A) Deckenöffnung (cm)	120 x 60	120 x 70	130 x 70	140 x 70
(C) Ausklappmaß (cm)	58	58	48	38

Futterkastenmaß (cm)	119 x 59 x 31		119 x 69 x 31		129 x 69 x 31		139 x 69 x 31	
Schwenkraum OD auto/man (cm)	165 / 106		165 / 116		165 / 116		165 / 116	
U-Wert (W/m²K)	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	21632	216320	21631	216310	21633	216330	21635	216350

(B) Licht Raumhöhe (cm)	290 - 315							
(A) Deckenöffnung (cm)	120 x 60		120 x 70		130 x 70		140 x	
(C) Ausklappmaß (cm)	58		58		48		38	
Futterkastenmaß (cm)	119 x 59 x 31		119 x 69 x 31		129 x 69 x 31		239 x	
Schwenkraum OD auto/man (cm)	165 / 106		165 / 116		165 / 116		165 /	
U-Wert (W/m²K)	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	
Artikel-Nr.	21632M	21632MO	21631M	21631MO	21633M	21633MO	21635	

Aufbau- und
Verwendungsanleitung



- [Minka Type 18 Prestige - Technisches Datenblatt](#)