

# Minka Bodentreppe Type 18 Small brandhemmend 120x70cm Deckenöffnung U-Wert 1,3 W/m<sup>2</sup>K bis 265cm Raumhöhe

EL 30 Abschluss mit  
Scherentreppe ohne  
Ausklappraum



Art. Nr.: M21876

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/mink

**2.593,95 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 67 kg

**Breite Deckenöffnung:** 70  
cm

**Typ:** Type 18  
Small

**U-Wert:** 1,3 W/m<sup>2</sup>·K

**Lichte Raumhöhe:** 240 - 265  
cm

**Hersteller:**  
Minka


**Kategorie:**  
Bodentreppen

**Länge Deckenöffnung:** 120  
cm

**Tragkraft:** 150  
kg

## **Brandhemmende Scherentreppe "Type 18 Small" ohne Ausklappraum (ab 120cm).**

- Brandhemmend EI 30 geprüft nach NORM EN 1363, EN 1634, 83860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- Kein Ausklappraum erforderlich (ab Lukenlänge 120 cm)
- Versenkte Scharniere
- Stahlscherenpaket
- ISO-Oberdeckelset (optional) mit Lukenverkleidung 153 cm hoch



El 30 geprüft nach NORM EN1363, EN 1634, 83860

|                              |            |             |             |             |            |             |             |             |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| (B) Lichte<br>Raumhöhe (cm)  | 240        |             |             |             | 265        |             |             |             |
| (A)<br>Deckenöffnung<br>(cm) | 90 x<br>70 | 120 x<br>70 | 130 x<br>70 | 140 x<br>70 | 90 x<br>70 | 120 x<br>70 | 130 x<br>70 | 140 x<br>70 |
| (C)<br>Ausklappmaß<br>(cm)   | 30         | 0           |             |             |            | 30          | 0           |             |

|                                                    |            |             |             |             |            |               |             |             |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| Futterkastenmaß<br>(cm)                            | 89 x<br>69 | 119 x<br>69 | 129 x<br>69 | 139 x<br>69 | 89 x<br>69 | 119 x<br>69   | 129 x<br>69 | 139 x<br>69 |
| Schwenkraum<br>OD manuell (cm)                     | 116        |             |             |             | 116        |               |             |             |
| Ohne ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,3 (W/m²K, getestet) |            |             |             |             |            |               |             |             |
| Artikel-Nr.                                        | 21871      | 21875       | 21880       | 21885       | 21872      | <b>21876</b>  | 21881       | 21886       |
| Mit ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,1 (W/m²K, getestet)  |            |             |             |             |            |               |             |             |
| Artikel-Nr.                                        | 218710     | 218750      | 218800      | 218850      | 218720     | <b>218760</b> | 218810      | 218860      |

|                                                    |            |             |             |             |             |             |             |           |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| (B) Lichte<br>Raumhöhe (cm)                        | 290        |             |             |             | 315         |             |             | 340       |
| (A)<br>Deckenöffnung<br>(cm)                       | 90 x<br>70 | 120 x<br>70 | 130 x<br>70 | 140 x<br>70 | 120 x<br>70 | 130 x<br>70 | 140 x<br>70 | 120<br>70 |
| (C)<br>Ausklappmaß<br>(cm)                         | 30         | 0           |             |             | 0           |             |             | 0         |
| Futterkastenmaß<br>(cm)                            | 89 x<br>69 | 119 x<br>69 | 129 x<br>69 | 139 x<br>69 | 119 x<br>69 | 129 x<br>69 | 139 x<br>69 | 119<br>69 |
| Schwenkraum<br>OD manuell (cm)                     | 116        |             |             |             | 116         |             |             | 116       |
| Ohne ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,3 (W/m²K, getestet) |            |             |             |             |             |             |             |           |
| Artikel-Nr.                                        | 21873      | 21877       | 21882       | 21887       | 21878       | 21883       | 21888       | 218       |
| Mit ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,1 (W/m²K, getestet)  |            |             |             |             |             |             |             |           |
| Artikel-Nr.                                        | 218730     | 218770      | 218820      | 218870      | 218780      | 218830      | 218880      | 218       |

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



- [Minka Type 18 Small - Technisches Datenblatt](#)