

# MUNK Dachhaken für Biberziegel



Art. Nr.: 283-OX

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Updatestest Testshop  
Updatestest Testshop  
Updatestest Testshop  
Updatestest Testshop  
Updatestest Testshop

(eine Bewertung)

**ab 15,50 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Typ:** Dachhaken

**Hersteller:** Munk

**Kategorie:** Zubehör

- Komplett mit Rillennägeln gem. DIN EN 517
- Dachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen
- Für die erste Leiter werden mind. 2 Haken, für jede weiter mind. 1 Haken benötigt

### **Infotext:**

Farbige Dachhaken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Auf Dächern mit einer Neigung  $> 20^\circ$  und  $< 75^\circ$  sind

Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen

Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- Obere Reihe  $< 1,00$  m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils  $< 5,00$  m Abstand von der darüber liegenden Reihe
- Untere Reihe  $< 1,50$  m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als  $2,00$  m betragen

