

Dolle Außentreppe Gardenstep 120cm breit 12 Stufen Trimax grau 222-270cm Steigungshöhe mit Geländer



Art. Nr.: DT0406232

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/dolle

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(3 Bewertungen)
2.867,99 €

~~UVP 3.539,54 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Ausladung: 240cm	Geschosshöhe: 222-270cm	Treppenbreite: 120cm
Stufenmaterial: Trimax grau	Farbe Unterkonstruktion: feuerverzinkt	Handlauf: Einzelstäbe
Laufrichtung: gerade	Sprossen/Stufen: 12	Material: Metall

Diese Mittelholmtreppe für den Außenbereich lässt sich individuell an nahezu jede zu überwindende Höhe anpassen.

Als Mittelholmtreppe ist sie hervorragend für eine sehr individuelle Gestaltung geeignet. Die Regulierung der Steigungshöhe erfolgt über die Stufenverbindungen, und zwar je Stufe um bis zu 4 cm. Mit zusätzlich erhältlichen Zwischenpodesten kann diese Treppe auch für größere Höhen eingesetzt werden.

Die Stufen sind aufgrund ihrer Konstruktion sehr tragfähig. Da sie wenig Fläche bieten, kann sich kaum Schmutz ablagern. Sie sind leicht zu reinigen und nahezu unverwüstlich. Für den großen Auftritt erhalten Sie DOLLE Gardenstep auch mit einer Stufenbreite von 120 cm. In diesem Fall muss die Unterkonstruktion aus Metall allerdings gedoppelt werden, sodass dann zwei Mittelholme nebeneinanderlaufen und den Stufen so die nötige Stabilität verleihen.

Als Zubehör gegen Aufpreis sind verschiedene Elemente erhältlich, mit denen Sie die DOLLE Gardenstep Ihren Wünschen noch weiter anpassen können: Ein Geländer kann rechts oder links montiert werden und gibt Sicherheit, gerade bei höheren Steigungen. Podeste und Stützen für Podeste stehen für den Einbau in Ecken zur Auswahl. Dabei ist aus Sicherheitsgründen ein einseitiger Wandanschluss für die Podeste erforderlich. Für den Abschluss kann auch ein passendes Brüstungsgeländer kombiniert werden, beispielsweise beim Anbau an Balkone. Sicherer Stand nur mit Fundament! Als sichere Basis ist für die DOLLE Gardenstep ein Fundament zwingend notwendig. Dieses muss frostfrei sein und eine bauseitige Abstützung ist erforderlich. Planen Sie das Fundament mindestens mit den Abmessungen 40 cm × 40 cm × 80 cm (L × B × T). Diese Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch Podeste (als Austritts-, Zwischen- oder Eckpodest)
- Große Geschosshöhen
- Komplettes Montagematerial
- Einbauanleitung

Stufen 80cm breit mit einfacher Unterkonstruktion							
Geschosshöhen (cm)	37-45	55,5-67,5	74-90	92,5-112,5	111-135	129,5-157,5	148-1
Anzahl Stufen/Steigungen	2	3	4	5	6	7	8
Ausladung (cm)	40	60	80	100	120	140	160
Material Unterkonstruktion	Stahl feuerverzinkt						
Traglast (kg)	150						
Stufen: Trimax grau - 80 cm breit einfache Unterkonstruktion mit Geländer							
Artikel-Nr.	0406122	0406123	0406124	0406125	0406126	0406127	0406
Stufen: Trimax grau - 80 cm breit einfache Unterkonstruktion ohne Geländer							
	0406100	0406101	0406102	0406103	0406104	0406105	0406
Stufen: Trimax grau - 120 cm breit doppelte Unterkonstruktion mit Geländer							
	0406222	0406223	0406224	0406225	0406226	0406227	0406
Stufen: Trimax grau - 120 cm breit doppelte Unterkonstruktion ohne Geländer							
	0406200	0406201	0406202	0406203	0406204	0406205	0406
Stufen: Trimax dunkelbraun - 80 cm breit einfache Unterkonstruktion mit Gelä							
	0406133	0406134	0406135	0406136	0406137	0406138	0406
Stufen: Trimax dunkelbraun - 80 cm breit einfache Unterkonstruktion ohne Ge							

	0406111	0406112	0406113	0406114	0406115	0406116	0406
Stufen: Trimax dunkelbraun - 120 cm breit doppelte Unterkonstruktion mit Ge							
	0406233	0406234	0406235	0406236	0406237	0406238	0406
Stufen: Trimax dunkelbraun - 120 cm breit doppelte Unterkonstruktion ohne G							
	0406211	0406212	0406213	0406214	0406215	0406216	0406
Stufen: Gitterrost - 80 cm breit einfache Unterkonstruktion mit Geländer							
	0406171	0406172	0406173	0406174	0406175	0406176	0406
Stufen: Gitterrost - 80 cm breit einfache Unterkonstruktion ohne Geländer							
	0406160	0406161	0406162	0406163	0406164	0406165	0406
Stufen: Gitterrost - 120 cm breit doppelte Unterkonstruktion mit Geländer							
	0406271	0406272	0406273	0406274	0406275	0406276	0406
Stufen: Gitterrost - 120 cm breit doppelte Unterkonstruktion ohne Geländer							
	0406260	0406261	0406262	0406263	0406264	0406265	0406



- [DOLLE Gardenstep Einbauanleitung](#)