Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# Dolle Außentreppe Gardentop 180-220cm Geschosshöhe mit Trimax anthrazit 100cm breit ohne Geländer



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/dolle

Art. Nr.: DT0406503


Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(25)

1.327,95 €

**UVP 1.589,60 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 



Typ: Gardentop

Stufenmaterial: Trimax®

anthrazit

Stufenbreite: 100 cm

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

**Updatetest Testshop Updatetest Testshop** 

<b>Treppenlauf:</b> Geradelaufend	Treppenbreite: 100 cm	<b>Geschosshöhe:</b> 180 - 220 cm
Ausladung: 230 cm	Sprossen/Stufen: 10	<b>Hersteller:</b> Gebr.  DOLLE GmbH
<b>Kategorie:</b> Aussentreppe	Tragkraft: 150 kg	

Die geradelaufende Außentreppe mit Seitenelementen aus Stahl für alle, die klare Linien lieben. Durch das Zusammensetzen einzelner Sets lässt sich nahezu jede Geschosshöhe erreichen.

Die geradelaufende Außentreppe DOLLE Gardentop verbindet Balkon oder Terrassen in geradem Lauf mit dem Gartenbereich. Die Treppe wird aus verschiedenen Sets aufgebaut und kann so jeder Bausituation angepasst werden. Das Starterset besteht aus einem Element mit zwei Stufen. Mit weiteren Ergänzungssets mit je einer Stufe kann die Treppe dann auf die gewünschte Höhe gebracht werden. Die Regulierung der Steigungshöhe erfolgt dann über die Stufenverbindungen, und zwar je Stufe um bis zu 4 cm.

Für eine einheitliche Balkon- oder Terrassengestaltung bietet DOLLE spezielle Einlegestufen aus feuerverzinktem Stahl für die Außentreppe DOLLE Gardentop. Diese können mit handelsüblichen Holz- oder WPC-Profilen bestückt werden. Je nachdem mit welchem Material Terrasse oder Balkon gestaltet sind, lässt sich so ein nahtloser Übergang zur Außentreppe realisieren. Das Ergebnis ist ein perfekt einheitliches und harmonisches Bild für den Gartenbereich! In der Handhabung sind die Einlegestufen kinderleicht: Die Stufenprofile werden vorab nur in der Länge angepasst und dann lediglich in den Stahlrahmen eingelegt. Wird der Terrassenbelag später einmal geändert, lassen sich auch die

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Treppenstufen gleich mitanpassen und austauschen, ohne dass eine neue Treppe gebaut werden muss. Die Einlegestufen für die DOLLE Gardentop ermöglichen somit optimale Flexibilität und bieten einen großen Gestaltungsspielraum.

Auf Wunsch können gegen Aufpreis Geländersets zur DOLLE Gardentop kombiniert werden, die je nach Bedarf rechts oder links montierbar sind. Das Standard-Geländerset besteht aus einem Steiggeländer mit Aluminiumhandlauf sowie senkrechten Geländerstäben aus feuerverzinktem Stahl. Zusätzlich kann auch ein Brüstungsgeländer als weiteres Zubehör ergänzt werden. Aus dem DOLLE ProvaSystem stehen Ihnen außerdem weitere Geländersets für den Anschluss an ein ProvaSystem-Brüstungsgeländer zur Verfügung. Für eine individuelle Erweiterung und die Anpassung an verschiedene Höhen und Bausituationen können zudem ein Austrittspodest, ein Zwischenpodest oder ein Eckpodest sowie dazu erforderliche Stützen für Podeste bestellt werden. Dabei ist aus Sicherheitsgründen ein einseitiger Wandanschluss für die Podeste erforderlich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

### Wichtiger Hinweis

Sicherer Stand nur mit Fundament! Als sichere Basis ist für die DOLLE Gardentop ein Fundament zwingend notwendig. Dieses muss frostfrei sein. Planen Sie das Fundament mindestens mit den Abmessungen 40 cm  $\times$  40 cm  $\times$  80 cm (L  $\times$  B  $\times$  T). Diese Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Baukastensystem

**Updatetest Testshop Updatetest Testshop** 

- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch Podeste (als Austritts-, Zwischen- oder Eckpodest)
- Stufenrahmen aus feuerverzinktem Stahlblech
- Kombinierbar mit DOLLE ProvaSystem
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- passend zum Terrassenbelag

#### Lieferumfang ...

- Komplettes Montagematerial
- Einbauanleitung

Geschosshöhe (cm)	36 - 44		54 - 66		72 - 88		90 - 110
Anzahl Stufen / Steigungen	2 / 2		3 / 3		4 / 4		5 / 5
Stufenbreite (cm)	80	100	80	100	80	100	80
Ausladung (cm)	44		66		88		110
Steigungshöhe (cm)	18 - 22						
Traglast (kg)	150						
Stufen: TRIMAX	® Anthra	zit   ohne	Gelände	r			
Artikel-Nr.	0406900	0406930	0406902	0406932	0406904	0406933	0406906
Stufen: TRIMAX® Anthrazit   mit Geländer							
Artikel-Nr.	0406901	0406931	0406903	0406933	0406905	0406934	0406907
Stufen: TRIMAX® Anthrazit   mit Prova- Geländer							
Artikel-Nr.	0406996	0406536	0406997	0406537	0406998	0406538	0406999

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

Jpdatetest Testshop	
Updatetest Testshop	

Stufen: TRIMAX	Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun   ohne Geländer						
Artikel-Nr.	0406910	0406940	0406912	0406942	0406914	0406944	0406916
Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun   mit Geländer							
Artikel-Nr.	0406911	0406941	0406913	0406943	0406915	0406945	0406917
Stufen: TRIMAX	(® Dunke	lbraun   n	nit Prova-	Geländer	_		
Artikel-Nr.	0406710	0406550	0406711	0406551	0406712	0406552	0406713
Stufen: Gitterro	st, verzin	kt   ohne	Geländer	•			
Artikel-Nr.	0406920	0406950	0406922	0406952	0406924	0406954	0406926
Stufen: Gitterro	st, verzin	kt   mit G	eländer				
Artikel-Nr.	0408921	0406951	0406923	0406953	0406925	0406955	0406927
Stufen: Gitterro	st, verzin	kt   mit P	rova-Gelä	nder			
Artikel-Nr.	0406742	0406582	0406743	0406583	0406744	0406584	0406745
Stufen: Einlege	rahmen fi	ür Holz oc	ler WPC	ohne Gel	änder		
Stufentiefe	220						
(mm)	220						
Stufenstärke (mm)	30						
Artikel-Nr.	0406756	0406596	0406757	0406597	0406758	0406598	0406759
Stufen: Einlegerahmen für Holz oder WPC   mit Geländer							
Stufentiefe	220						
(mm)	220						
Stufenstärke (mm)	30						
Artikel-Nr.	0406770	0406610	0406771	0406611	0406772	0406612	0406773
Stufen: Einlegerahmen für Holz oder WPC   mit Prova-Geländer							
<u> </u>							

Updatetest Testshop **Updatetest Testshop** 

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

Stufentiefe (mm)	220							
Stufenstärke (mm)	30							
Artikel-Nr.	0406784	0406624	0406785	0406625	0406786	0406626	0406787	
Geschosshöhe (cm)	162 - 198 180 - 220 198 - 242 2					216 - 26		
Anzahl Stufen / Steigungen	9 / 10		10 / 11		11 / 12		12 / 13	
Stufenbreite (cm)	80	100	80	100	80	100	80	
Ausladung (cm)	207		230		253		276	
Steigungshöhe (cm)	18 - 22							
Traglast (kg)	raglast (kg) 150							
Stufen: TRIMAX	.® Anthra	zit   ohne	Gelände	r				
Artikel-Nr.	0406962	0406502	0406963	0406503	0406964	0406504	0406965	
Stufen: TRIMAX	.® Anthra	zit   mit C	Seländer					
Artikel-Nr.	0406980	0406520	0406981	0406521	0406982	0406522	0406983	
Stufen: TRIMAX® Anthrazit   mit Prova- Geländer								
Artikel-Nr.	0406703	0406543	0406704	0406544	0406705	0406545	0406706	
Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun   ohne Geländer								
Artikel-Nr.	0406971	0406511	0406972	0406512	0406973	0406513	040697	
Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun   mit Geländer								
Artikel-Nr.	0406989	0406529	0406990	0406530	0406991	0406531	0406992	

**Updatetest Testshop** Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 **Updatetest Testshop** 

Stufen: TRIMAX	Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun   mit Prova-Geländer						
Artikel-Nr.	0406717	0406557	0406718	0406558	0406719	0406559	040672
Stufen: Gitterro	ost, verzin	kt   ohne	Geländer				
Artikel-Nr.	0406726	0406566	0406727	0406567	0406728	0406568	040672
Stufen: Gitterro	ost, verzin	kt   mit G	eländer				
Artikel-Nr.	0406735	0406575	0406736	0406576	0406737	0406577	040673
Stufen: Gitterro	ost, verzin	kt   mit P	rova-Gelä	nder			
Artikel-Nr.	0406749	0406589	0406750	0406590	0406751	0406591	040675
Stufen: Einlege	rahmen fi	ür Holz od	ler WPC	ohne Gelä	inder		
Stufentiefe (mm)	220						
Stufenstärke (mm)	30						
Artikel-Nr.	0406763	0406603	0406764	0406604	0406765	0406605	040676
Stufen: Einlege	rahmen fi	ür Holz oc	ler WPC	mit Gelän	der		
Stufentiefe (mm)	220						
Stufenstärke (mm)	30						
Artikel-Nr.	0406777	0406617	0406778	0406618	0406779	0406619	040678
Stufen: Einlegerahmen für Holz oder WPC   mit Prova-Geländer							
Stufentiefe (mm)	220						
Stufenstärke (mm)	30						
Artikel-Nr.	0406791	0406631	0406792	0406632	0406793	0406633	040679

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263



- DOLLE Gardentop Einlegestufen
- DOLLE Gardenop Stufenrahmen
- DOLLE Gardentop Gitterroststufen mit Podest
- DOLLE Gardentop Gitterroststufen
- DOLLE Gardentop, TRIMAX®-Stufen mit Podest
- DOLLE Gardentop TRIMAX®-Stufen
- DOLLE Gardentop Abstützung
- DOLLE Gardentop Stufen Metall gelocht