

Dolle Bodentreppe extra 3-teilig bis 285cm Raumhöhe mit U-Wert 0,9 Deckenöffnung 130x70cm

Das gewisse Extra an
Sicherheit und Stabilität



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/dolle

Art. Nr.: DT0303337

426,12 €

~~UVP 490,28 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

U-Wert: 0,9W/m²·K	Deckelstärke: 56 mm	Ausladung: 1,41 m
Holzart: Fichte	Breite Deckenöffnung: 70 cm	Lichte Raumhöhe: 285 cm
Hersteller: Dolle Treppen	Kategorie: Bodentreppen	Länge Deckenöffnung: 130 cm
Tragkraft: 150 kg		


Der Lukenkasten aus Tischlerplatte ist mit einer Stärke von ca. 19 cm robust gearbeitet. Die Holme und Stufen des 3-teiligen Leiternteils bestehen aus Fichte. Für Sicherheit auf Schritt und Tritt sorgen auch hier die geriffelten Stufen.

Aufgrund der guten Dämmwerte eignet sich die DOLLE extra gut für wenig bis nicht ausgebaute Dachböden oder einen eher selten genutzten Dachraum. Die DOLLE extra ist eine preisgünstige Treppenvariante in Handwerkerqualität und lässt sich schnell und einfach einbauen. Auf Wunsch sind auch Sonderanfertigungen gegen Aufpreis möglich.

NEU: Modell mit Absperrschloss (optional). Die DOLLE extra kann jetzt optional mit dem neuen Absperrschloss für Profilzylinderschlösser noch sicherer gemacht werden. Sie können ein Schloss einbauen, dass Sie z. B. mit Ihrem Hausschlüssel öffnen können. So sichern Sie den Dachboden zusätzlich und müssen keinen zusätzlichen Schlüssel aufbewahren. Bitte beachten Sie hier bei der Bestellung, dass es sich bei dann um eine Sonderanfertigung mit längerer Lieferzeit handelt. Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Hohe Stabilität
- Für Vertäfelung geeignet
- Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207
- Produziert nach DIN EN 14975
- Ideal für Handwerksfachbetriebe
- Lieferumfang ...
 - Schnapper aus Kunststoff
 - Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
 - Fußkappen
 - Bedienstab





bauteilgeprüfter U-Wert durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, produziert nach DIN EN 14975

Bodentreppe DOLLE extra Standardmaße (Deckenöffnung) 3-teilig						
➊ Öffnungslänge (cm)	112	112	120	120	130	130
➋ Öffnungsbreite (cm)	60	70	60	70	60	70
➌ Lichte Raumhöhe (cm)	260	260	285	285	285	285
➍ Ausladung (cm)	129	129	141	141	141	141
max. Ausklappmaß (cm)	162	162	164	164	164	164
U-Wert	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Ausführung Leiter	3-teilig	3-teilig	3-teilig	3-teilig	3-teilig	3-teilig
Länge Kastenaußenmaß (cm)	109,5	109,5	117,5	117,5	127,6	127,6
Breite Kastenaußenmaß (cm)	57,6	67,6	57,6	67,6	67,6	67,6
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Traglast (kg)	150	150	150	150	150	150

Artikel-Nr.	DT0303316	DT0303317	DT0303326	DT0303327	DT0303336	DT0303337
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufbau- und
Verwendungsanleitung



- [DOLLE extra](#)