

Dolle Spindeltreppe Oslo Ø140cm mit 336-368cm Geschosshöhe 15 Stufen Eiche lackiert Geländer weiß, mitlaufende Kunststoffstäbe



Art. Nr.: DT0760148

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/spin

3.481,76 €

~~UVP 4.300,66 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

Ausladung: 140cm	Durchmesser: 140cm	Stufenmaterial: Eiche lackiert
Farbe Unterkonstruktion: weiß	Geschosshöhe: 336-368cm	Handlauf: Kunststoff
Sprossen/Stufen: 15	Gewicht: 229,6	

Kontrastreiche und robuste Spindeltreppe mit weißer oder grauer pulverbeschichteter Metallunterkonstruktion und

durchgehendem Kunststoffhandlauf

Die Spindeltreppe DOLLE OSLO führt Sie elegant in das nächste Geschoss. Die weiß pulverbeschichtete (RAL 9016) Metallkonstruktion mit Holzstufen (versiegeltes Buchenholz oder Eichenleimholz) und ebenfalls weißem Kunststoffhandlauf überzeugt mit einem frischen, nordischen Design. Diese Wendeltreppe lässt sich sowohl in dezente als auch in farbige Wohnstile einfügen und ist dadurch ein langlebiger Wohnbegleiter. Alternativ ist die Treppe auch mit einer pulverbeschichteten Metallkonstruktion in Grau erhältlich. Die Geländerfüllung wäre in diesem Fall aus Edelstahlstäben, der Handlauf wäre in Grau (120 cm Durchmesser) oder Holzoptik (140 cm & 160 cm Durchmesser).

Ihre Flexibilität macht diese Spindeltreppe zum idealen Modell: Sie lässt sich sowohl rechts- als auch linksgewedelt einbauen und ist in drei verschiedenen Durchmessern (120 cm, 140 cm, 160 cm) bestellbar. Sie ist als Bausatz im Baufachhandel erhältlich und kann selbst eingebaut werden.

DOLLE Oslo eignet sich optimal für offene Räume, Galerien oder auch junges Wohnen. Sie wird inklusive eines Geländers mit Metallgeländerpfosten und durchgehendem Kunststoffhandlauf geliefert. Sowohl für runde als auch eckige Deckenöffnungen ist die DOLLE Oslo einsetzbar. Das im Lieferumfang enthaltene triangel förmige Podest (60°) muss für runde Deckenöffnungen bauseitig angepasst werden. Oslo in Buche ist für die Ausführungen links- und rechtsgewendelt geeignet. Die Stufen aus Buchenleimholz sind versiegelt und so bestens für die Alltagsbelastung gerüstet. In der Ausführung mit weißer Unterkonstruktion sind auch Stufen in Eiche möglich.

Als Zubehör gegen Aufpreis sind ein Brüstungsgeländer (Starterpaket und Erweiterungspaket) sowie zusätzliche Stufen inklusive Geländer erhältlich. Die Lieferzeit bei der Holzart Buche ist ca. 5 Werktage und in Eiche ca. 4 Wochen. Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Modernes Design
- Passt sich exakt der Geschosshöhe an
- Bequem und gleichmäßig zu begehen
- Durchgehender, aus einem Stück gefertigter
- Handlauf Für verschiedenste Einbausituationen

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Lieferumfang ...
 - Geländer
 - Podest
 - Befestigungsmaterial
 - Einbauanleitung

Geschosshöhe (cm)	252 - 276			273 - 299			294 - 317
Anzahl Stufen / Steigungen	11 / 12			12 / 13			13
Aussendurchmesser (cm)	120	140	160	120	140	160	120
Min. Deckenöffnungsmaß (cm)	130	150	170	130	150	170	130
Drehwinkel pro Stufe (Grad°)	26° - 30°			26° - 30°			26°
Traglast (kg)	150			150			150

Stufen: Buche lackiert | Unterkonstruktion: weiß | Geländer: weiss, mitlaufende K

Artikel-Nr.	0760213	0760413	0760613	0760214	0760414	0760614	076
Stufen: Buche lackiert Unterkonstruktion: grau Geländer: grau, mitlaufende E							
Artikel-Nr.	0761213	0761413	0761613	0761214	0761414	0761614	076
Stufen: Eiche lackiert Unterkonstruktion: weiß Geländer: weiss, mitlaufende Ku							
Artikel-Nr.	0760123	0760143	0760163	0760124	0760144	0760164	076