Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Dolle alu-top F30 Bodentreppe Scherentreppe bis 215cm Raumhöhe 140x70cm mit U-Wert 0,57

Komfort mit Brandschutz F30



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/bode

3.574,84 €

Art. Nr.: DT0330747

UVP 4.416,09 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Lichte Raumhöhe: 279 cm	Breite Deckenöffnung: 70 cm	Ausladung: 1,45 m
U-Wert: 0,58W/m ² ·K	Deckelstärke: 62 mm	Hersteller: Dolle Treppen
Kategorie: Scherentreppen	Länge Deckenöffnung: 130 cm	Tragkraft: 200 kg

Die DOLLE alu-top F30 wird alle begeistern, die den höchsten Komfort, eine hochwertige Ausführung und Sicherheit in einem Produkt suchen. Sie

1

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

vereint die Vorzüge einer leicht zu bewegenden Treppe mit absoluter Stabilität beim Begehen. Die breiten Metallstufen aus Alu-Druckguss bieten eine große Trittfläche. Die Scherenauszugstechnik sorgt dafür, dass eine häufige Nutzung sicher gewährleistet ist.

Die hochwertige Scherentreppe ist in der Bedienung unschlagbar komfortabel und einfach bedienbar. Durch die Scherenmechanik kann die Treppe mit geringem Kraftaufwand aufgezogen und wieder zusammengeschoben werden. Das Leiternteil besteht aus Alu-Druckguss und ist dadurch leicht aber gleichzeitig stabil und mit 200 kg pro Stufe hoch belastbar. Somit kann sie auch häufiger begangen werden. Zudem ist sie mit einem sehr guten bauteilgeprüften U-Wert von 0,57 W/m²K hervorragend wärmeisolierend.

Die DOLLE alu-top F30 ist in sechs verschiedenen Maßen erhältlich:

- 112/120 x 60 cm
- 112/120/130/140 x 70 cm.
- Sondermaße, die vom Standardmaß abweichen, sind auf Anfrage lieferbar.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Platzsparend
- Feuerhemmend mit Feuerwiderstand F30
- Bauteilgeprüfter U-Wert von 0,57 W/m²K
- Traglast bis 200 kg
- Hohe Stabilität höher belastbar
- Lieferumfang ...
 - Schnapper aus Metall
 - o Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
 - Rollen

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Teleskophandlauf
- Bedienstab

Updatetest Testshop


Montageschrauben

DIN EN 14975





E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Feuerwiderstand über 30 Minuten von oben und unten geprüft nach DIN EN 4102-2:1977-09

Bodentreppe Sche	erentreppe a	alu-top F30	Standardma	iße (Decken	öffnung)	
① Öffnungslänge (cm)	112	112	120	120	130	14
2 Öffnungsbreite (cm)	60	70	60	70	70	70
3 Lichte Raumhöhe (max., cm)	279	279	279	279	279	27
4 Ausladung (cm)	145	145	145	145	145	14
max. Ausklappmaß (cm)	155	155	155	155	155	15
U-Wert	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,
Anzahl Stufen	10	10	10	10	10	10
Länge Kastenaußenmaß (cm)	105	105	118,5	118,5	128,5	13
Breite Kastenaußenmaß (cm)	58,5	68,5	58,5	68,5	68,5	68
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24
Traglast (kg)	200	200	200	200	200	20

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Eigengewicht (kg)	60	60	60	60	60	60
Artikel-Nr.	DT0330616	DT0330617	DT0330626	DT0330627	DT0330628	D_

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop