

MUNK Aluminium Stehleiter treppengängig mit 4 Holmverlängerungen

Arbeitshöhe bis 4,50m



Art. Nr.: 29-OX

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

ab 471,80 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Hersteller: Munk

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche

Treppengängige Stehleiter mit 4 nach unten ausschiebbaren Holmverlängerungen

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Kräftige Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Konische Holmführung für sicheren Stand
- Untere Holmenden und Holmverlängerungen mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh
- Obere Holmenden mit Endkappen
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Massive, verschraubte Stahl-Scharniere (Stahl verzinkt)
- Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung, stufenlos ausschierbar
- Die Holmverlängerungen lassen sich mit Sterngriffen mit griffsympathischer und rutschfester Softline-Ummantelung sicher und ergonomisch arretieren
- Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400 mm
- Verstellbereich am Stützteil max. 1000 mm

Griffsympathische und ergonomische Softline-Sterngriffe für eine sichere Arretierung der Holmverlängerung

Solide und sichere Schiebeführung der Holmverlängerung



Arbeitshöhe A (Stützteil max. ausgefahren bis ca. m)	3,60	3,90	4,20	4,50
Leiterlänge L (ca. m)	1,50	1,80	2,10	2,40
Untere äußere Breite, Leiter eingefahren (m)	0,60	0,63	0,66	0,66
Aufstiegsteil 400 mm ausgefahren, untere äußere Breite (m)	0,64	0,67	0,70	0,73
Stützteil 1000 mm ausgefahren, untere äußere Breite (m)	0,70	0,73	0,76	0,79
Holmhöhe (mm)	58	58	58	58
Ausladung eingefahren (ca. m)	1,08	1,26	1,43	1,60
Ausladung max. ausgefahren (0,4/1,0 m) (m)	1,56	1,72	1,90	2,06
Sprossenanzahl	2x5	2x6	2x7	2x8
Gewicht (ca. kg)	11,0	14,0	14,5	16,5
Art.-Nr.	33510	33512	33514	33516