

# Iller Kunststoff GFK Stehleiter mit Aluminium Stufen 2x4 Stufen

Hoher Schutz bei Arbeiten an [out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)  
Elektroanlagen.

Art. Nr.: K45604-7

**386,55 €**

~~UVP 520,63 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)


**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                              |                                       |                                    |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 0,50 m     | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,50 m            | <b>Leiterlänge:</b> 1,10 m         |
| <b>Sprossen/Stufen:</b><br>4 | <b>Trittform:</b> Stufen              | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter    |
| <b>Material:</b> Kunststoff  | <b>Kategorie:</b><br>Kunststoffleiter | <b>Begehbarkeit:</b><br>zweiseitig |
| <b>Gewicht:</b> 7,8 kg       | <b>Teilbarkeit:</b> 2x                |                                    |

Stufenstehleiter aus GFK Kunststoff

- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Wirkung der glasfaserverstärkten Kunststoffholme
- Sicherer Stand auf 80 mm tiefen Aluminiumstufen
- Geprüft bis 1.000 V nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1
- Auswechselbare Kunststofffüße
- Nach DIN EN 131
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten



| Stufen               | 4              | 6       | 8       | 10      | 12      |
|----------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Länge (m)            | 1,10           | 1,60    | 2,10    | 2,60    | 3,10    |
| max. Arbeitshöhe (m) | 2,50           | 3,00    | 3,50    | 4,00    | 4,50    |
| Gewicht (kg)         | 7,8            | 11,0    | 14,4    | 17,2    | 21,1    |
| Artikelnummer        | <b>45604-7</b> | 45606-7 | 45608-7 | 45610-7 | 45612-7 |