

# MUNK Stufen- Stehleiter treppengängig beidseitig begehbar

Arbeitshöhe bis 3,80m



Art. Nr.: 3154-OX

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop

(eine Bewertung)

**ab 479,80 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

|                            |                              |                                 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Munk      | <b>Teilbarkeit:</b> 1x          |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche

### **Treppengängige Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar.**

- aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung, stufenlos per ergonomischem Sterngriff verstellbar
- Außenliegender Verstellmechanismus / Sterngriff für sicheres Begehen der Leiter ohne Stolperfalle
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Optional mit Trittauflagen clip-step und clip-step R13 ausrüstbar
- Stufenabstand: 235 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze (u.a. 4-fach-Bördelung)
- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



|                                                    |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                              | 3,20  | 3,40  | 3,60  | 3,80  |
| Gesamthöhe H in (m)                                | 1,14  | 1,38  | 1,61  | 1,85  |
| Stufenanzahl inkl. Plattform                       | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
| Schrittlänge                                       | 1,03  | 1,20  | 1,37  | 1,54  |
| Schrittlänge max. ausgefahren                      | 1,39  | 1,46  | 1,73  | 1,91  |
| Untere Außenbreite, Aufstiegsteil ausgefahren (mm) | 616   | 644   | 673   | 702   |
| Untere Außenbreite, Leiter eingefahren (mm)        | 580   | 610   | 640   | 670   |
| Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren (mm)     | 670   | 710   | 730   | 760   |
| Verstellbereich am Stützteil max. (mm)             | 800   |       |       |       |
| Gewicht (ca. kg)                                   | 13,6  | 15,0  | 16,5  | 17,9  |
| Artikel-Nr.                                        | 42710 | 42712 | 42714 | 42716 |